

入墙式手术室保温柜

产品名称	入墙式手术室保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 安装方式:嵌入式安装 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

入墙式手术室保温柜相关:手术室净化的方法介绍，优良常用的手术室净化是吸收，它需要一物质从气相通过相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。接下来为大家讲述手术室净化的方法介绍 用于手术室净化操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。一般来说，填料塔适用于小装置和有腐蚀性的容易发生饱沫的液体的场合，也可用于液气比很高和压力较低场合。板式塔油通常较为轻济，因为它往往能容许较大的气流速度，因此所需的塔径较小。们尤其适用于大装置、清洁的和没有腐蚀性的不起泡沫的液体，以及应用于低的液体流速。虽然多孔板正逐渐获得好评，而且在经济上有很多重要的优点(即使其操作弹性较小)，但是泡罩板却仍然可能是手术室净化优良普遍的使用型式。-----

入墙式手术室保温柜用途：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

入墙式手术室保温柜使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。

-----入墙式手术室保温柜参数：

【产品型号】FYL-YS-150L 【容 积】150L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 570 × 865mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】
R600a(36g) 【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

入墙式手术室保温柜公司说明--

北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗单位、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

勤发发