

惠州水洗沙检测惠州河沙检测公司

产品名称	惠州水洗沙检测惠州河沙检测公司
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	1.00/项
规格参数	水洗河沙检测:13719148859 建筑河沙检测:13719148859 道路碎石检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

河沙现分为：河沙4-8目、河沙8-16目、河沙10-20目、河沙20-40目、河沙40-70目、河沙70-100目。

河沙是天然石块在河水的冲击摩知擦下形成的细小沙粒，是一种常用的建筑材料，主要用于混凝土的制备。河沙是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成分较道为复杂、表面有一定光滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；

河沙没有味道，海沙有盐味。

普通混凝土用砂质量标准及检验方法：JGJ52-2006检验方法：1 砂的筛分析试验 2 砂的表观密度试验（标准法） 3 砂的表观密度试验（简易法） 4 砂的吸水率试验 5 砂的堆积密度和紧密密度试验 6 砂的含水率试验（标准方法） 7 砂的含水率试验（快速方法） 8 砂的含泥量试验（标准方法） 9 砂的含泥量试验（虹吸管方法） 1 0 砂的泥块含量试验 1 1 砂中的有机物含量试验 1 2 砂中的云母含量试验 1 3 砂中的轻物质含量试验 1 4 砂的坚固性试验 1 5 砂中**盐、硫化物含量试验 1 6 砂中的氯离子含量试验 1 7 砂的碱活性试验（化学方法） 1 8 砂的碱活性试验（砂浆长度方法）

砂石的粗细程度按细度模数 μ_f 分为粗、中、细三级，其范围应符合以下规定：

粗砂： $\mu_f = 3.7 \sim 3.1$ 中砂： $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$ 细砂： $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$