

灌胶防水盒 直埋电缆接线盒 路灯地埋灌胶盒

产品名称	灌胶防水盒 直埋电缆接线盒 路灯地埋灌胶盒
公司名称	上海启晨电力科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	尺寸:300mm 型号:QCDL-T1 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层
联系电话	17269574877

产品详情

【产品概述】“上海启晨电力科技有限公司”灌胶式防水接线盒主要用于城市道路路灯配电系统地埋主干电缆和路灯分支电缆连接安装工程

【用途】，由QCEP/QC101穿刺线夹、QCDL防水盒和QC-1超高分子绝缘胶组成

【组成】，使主干电缆与路灯分支电缆穿刺电气连接并使该穿刺连接接头包括两端部分电缆整体绝缘密封防水

【作用】，解决现有技术防水和绝缘性能差、电气连接和运行不可靠、施工和维护成本高、用电安全隐患和事故多等问题【

解决问题】，是专利保护产品【专利技术】，对提高全国城市道路路灯配电系统地埋主干电缆和路灯分支电缆连接安装工程的质量和效率以及降低工程造价具有重要意义【意义】。防水、绝缘、可靠性强

灌胶式连接的应用，解决了原本在地下的防水、绝缘难题。电力硅凝胶在灌注后在常温下约15分钟凝固（常温25度情况下）。适应在长期积水、潮湿的井下或埋地使用，电缆连接处无暴露点，绝

缘性能好，使用寿命远远大于其他的电缆连接方式。

1. 安装时戴好PE手套（随配件一起附送），如条件允许，可戴上眼镜和口罩。
2. 固定时间受环境温度影响，在常温25 下固化时间为10分钟，温度越低，固化时间相应加长；温度越高，固化时间越短。
3. 施工现场应保持较好的通风条件

4.

未进行灌胶密封胶的置于通风阴凉处，在保质期内使用。密封胶不可暴晒，或其他化学类产品堆置。