

金华东元风机盘管 东展空调设备 空调 东元风机盘管供应商

产品名称	金华东元风机盘管 东展空调设备 空调 东元风机盘管供应商
公司名称	苏州东展空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区狮山路229号百合花公寓7幢804室
联系电话	13914978065

产品详情

苏州东展空调设备有限公司专业提供风机盘管

风机盘管怎么才能以满足空调房间新风量的需要？

随着建筑物档次的提高，许多建筑物的空调水系统采用橡塑保温材料。此种材料在材料结构、导热系数、表面放热系数、抗水汽渗透系数上具有很大的优越性，尤其是其在施工性能上大大优于玻璃棉，特别适合于不规则形状管道管件和阀门的保温，金华东元风机盘管，大大降低了因施工原因造成的凝结水滴落现象。

苏州东展空调设备有限公司专业提供风机盘管

风机盘管怎么才能以满足空调房间新风量的需要？

在设计和施工中，要确保风机盘管的冷凝管有足够坡度。例某综合楼，由于营业需要，在首层与二层间设置了一个夹层，造成首层、夹层层高极低，无法满足风机盘管系统冷凝水的集中排放要求(无法保证坡度)。在施工和设计中采用了就近设置立管排水的措施，东元风机盘管哪里有卖，即2~3个盘管合用一个排水立管，直接排入地下室排水沟。此外，在施工中有些施工单位为图方便快捷采用聚氯乙烯软管作为冷凝管，在管路较长时由于刚度不够而无法保证排水坡度。故一般应采用镀锌钢管，在与凝水盘相连部分采用波纹管连接。

风机的选型一般按下述步骤进行:

1、计算确定场地的通风量

[1]风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式 $Q=VF$.便可算出风量.

风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量.

计算公式: $N=V \times n/Q$ 其中:N--风机数量(台), 东元风机盘管供应商, V--场地体积(m^3),
n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量(m^3/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境。

金华东元风机盘管-东展空调设备 空调-东元风机盘管供应商由苏州东展空调设备有限公司提供。苏州东展空调设备有限公司 (www.szdongzhan.com) 是江苏 苏州,中央空调的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东展空调设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东展空调设备更加美好的未来。