

# 管道泵厂 苏州管道泵 锐创泵业

产品名称	管道泵厂 苏州管道泵 锐创泵业
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

## 产品详情

### ISG管道泵安装说明

- 1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
- 2、安装时管道重量不应加在水泵上，以免使泵变形。
- 3、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能的影响。
- 4、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，增长水泵的使用寿命。
- 5、安装后拨动泵轴，叶轮应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

### ISW卧式管道泵产品特点：

- 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于统一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，直销管道泵，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

一般所说的管道增压泵是安装在管路上的输送液体的泵，苏州管道泵，然而并不是专指哪一种水泵，管道增压泵要选好泵房大小和安装方式，安装方式一般为卧式安装和立式安装，一般来说增压泵泛指的是管道水泵。

管道增压泵优点：

- 1、多数的管道增压泵都是采用的离心泵，性能范围广、技术成熟同时在使用和维护的时候都比较方便。供热循环泵一般推荐客户使用南森TD泵和NCL立式管道泵和NCW卧式管道泵；
- 2、操作不仅方便而且还非常的可靠，调节和维修的时候相对来说比较容易，而且容易实现自动化和远距离操作。
- 3、TD管道泵的便于检修，更换机械密封不需要拆电机，管道泵厂，更换轴承不需要拆水泵叶轮，管道泵安装，传动的机构相对来说也是比较简单紧凑的。

产品既然有优点，那么也存在着某些缺点然而管道增压泵的缺点就有这几点。

- 1、液体粘度对泵的性能影响相对来说比较大，当液体的黏土增加时，泵的流量，扬程等都会明显的降低。
- 2、在没有控制器的情况下管道增压泵不能够自动启动或者停止。
- 3、由于大部分的管道增压泵都是铸铁材质的所以只能用于运输没有腐蚀性的液体（不锈钢材质的除外）。

管道泵厂-苏州管道泵-锐创泵业(查看)由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司（[www.ruic Huang-pump.com](http://www.ruic Huang-pump.com)）位于南京市鼓楼区幕府西路99号-6。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锐创泵业在真空泵中享有良好的声誉。锐创泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锐创泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。