

# WQNX全扬程双轴向水浸式污水泵

产品名称	WQNX全扬程双轴向水浸式污水泵
公司名称	运城市解州天龙井用水泵电机厂
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:山西天龙 型号:WQNX20-30/2-3 材质:铸铁
公司地址	运城市盐湖区解州五一路34号
联系电话	86 0359 2800086 15803591860

## 产品详情

品牌	山西天龙	型号	WQNX20-30/2-3
材质	铸铁	性能	自动
原理	转子泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	流量	20 ( m <sup>3</sup> /h )
扬程	30 ( m )	排出口径	50 ( mm )

### wqnx型潜水污水泵详细参数

#### 概述：

我公司研发团队结合众多污水泵、潜水泵优点，设计出wqnx型系列污水泵，集各种污水泵优势为一体，具有使用性能可靠、方便、经久耐用、故障少、寿命长、维护方便等特点。

#### wqnx全扬程双轴向水浸式污水泵：

- 1、变充油式为充水式，解决了绝缘油泄露，电机进水之忧，电机内外均为水介质，钢件结构排除了引燃爆介质，解决了客户的后顾之忧。
- 2、变滚动轴承为滑动轴承，电机上下均为推力盘与止推石墨，克服了滚动轴承在水中易锈、易碎、抗径向冲击能力小，拆卸不方便等缺点，从而增加了使用寿命。
- 3、变下吸桶立面密封为平面密封，解决了下吸桶检修时不易拆卸的难题。
- 4、wqnx全扬程双轴向水浸式污水泵为内装式下吸上扬机泵一体的水陆两栖用泵，可陆地安装，也可长期潜入水中运行。同时，可双泵式可多泵联接，以增加有效扬程。具有高标准扬程、低能损、节能环保等各种优点。

5、wqnx全扬程双轴向水浸式污水泵具有结构合理、紧凑、质量轻，体积小移动方便，占地面积小（立式），扬程范围大，彻底抽干等优点，可广泛用于工矿、建筑、农田、污水处理、焦化选矿、洗煤等含有少量泥沙，含有少量软性固体颗粒液体的理想设备，更适于采掘工作面排水，矿井施工、露天矿及各种复杂情况下排水。

型号说明：wqnx - / - 电机功率(kw) || || | 电泵级数 || | 额定扬程(m) || | 额定流量(m<sup>3</sup>/h) |  
|内装下吸式潜水电泵|污水潜水电泵使用条件：

- 1、输送介质温度不超过40 ；
- 2、输送介质ph值为6.5-8.5 ；
- 3、输送介质固体物的容积比 < 2% ；
- 4、输送介质的运动粘度为 $7 \times 10^{-7} \sim 23 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$  ；
- 5、输送介质的密度最大为 $1.2 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$  ；
- 6、电源要求频率为50hz，电机端电压为380v（±5%）或660v（±5%）三相交流电源。

保养和维护：

- 1、电泵在运行时应定期测量其电源电压、工作电流和绝缘电阻是否正常，并随时观察电泵的运行情况，如发现异常应立即停机检查；
- 2、过载保护装置自动断路时；
- 3、电机有剧烈振动和异常噪音时；
- 4、水位降低于进水底座间歇出水时；
- 5、电机定子绝缘电阻低于0.5m 时；
- 6、电泵在运行时1000小时后须进行维护保养，检查轴承机封磨损情况，电机内水是否清洁充足，应由专业人员或送回公司进行保养。

三包条件：

1、在用户按照使用说明书上正确地存放与使用维护电泵的情况下，保证电泵在三个月的使用期内能良好的运行。若因质量问题致使水泵无法正常工作，自购买之日算起三个月内公司为其更换。在保修期内电泵出现异常现象，用户不得私自拆开检修，可直接与厂商联系。

2、以下情况不属于保修范围：

输送介质的固体物容积比超过2%，输送介质密度超过 $1.2 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ 。ph的值超过4—10,介质温度超过40 ；

由于不认真按照产品使用说明书装配，安装或操作不当而发生的问题；

电泵超动后，三相电源电压超过380v（660v）±5%或三相电压不平衡相差别3%以上长期运行；

潜水电机缺相运行、注水式未注满水运行；

配套不合理，用高扬程电泵在低扬程状态下，流量超过泵额定流量1.2倍等情况，水泵长期超载运行。

山西省解州天龙井用水泵电机厂wqnx型污水泵参数表

序号	规格型号	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m	功率 kw	电压 v	额定电流a	出水口外径mm
1	wqnx10-36/2-2.2	10	36	3	380/660	7.5	50
2	wqnx10-54/3-3		54			9.8	
3	wqnx10-72/4-4		72	4		13.1	
4	wqnx10-90/5-5.5		90	5.5		13.1	
5	wqnx10-108/6-5.5		108				
6	wqnx10-126/7-7.5		126	7.5		17.4	
7	wqnx10-144/8-7.5		144				
8	wqnx10-162/9-9.2		162	9.2		21.7	
9	wqnx10-180/10-11		180	11		25.8	
10	wqnx20-30/2-3	20	30	3		7.5	
11	wqnx20-45/3-4		45	4		9.8	
12	wqnx20-60/4-5.5		60	5.5		13.1	
13	wqnx20-75/5-7.5		75	7.5		17.4	
14	wqnx20-90/6-9.2		90	9.2		21.7	
15	wqnx20-105/7-11		105	11		25.8	
16	wqnx32-26/2-4	32	26	4		9.8	75
17	wqnx32-39/3-5.5		39	5.5		13.1	
18	wqnx32-52/4-7.5		52	7.5		17.4	
19	wqnx32-65/5-9.2		65	9.2		21.7	
20	wqnx32-78/6-11		78	11		25.8	
21	wqnx50-26/2-7.5	50	26	7.5		17.4	80
22	wqnx50-39/3-9.2		39	9.2		21.7	
23	wqnx50-52/4-11		52	11		25.8	