

工程管线吹扫 周口管线吹扫 濮阳丹海石化工程公司

产品名称	工程管线吹扫 周口管线吹扫 濮阳丹海石化工程公司
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

濮阳丹海石化工程为大家介绍一下管线吹扫方法：

- 1) 一般工作介质为气体管道采用压缩空气吹扫，流速不宜小于20m/s。
- 2) 空气吹扫时，要反复进行三次以上，化工管线吹扫，可进行先憋压再吹除的方法。
- 3) 吹扫时间：管长低于20m的吹扫5分钟，周口管线吹扫，大于20m时可吹扫10-15分钟。
- 4) 检查合格的方法是在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查，5分钟内检查无铁锈、灰尘、水分和其他污物即为合格。
- 5) 在排气对着的管口用铁皮挡着，使用氮气要防止窒息。
- 6) 吹扫压力：0.5-0.9MPa。
- 7) 吹扫器具：铁皮，刨光木板、木锤子，白布，所需的盲板，临时短管现场定。

为提高吹扫效果，可采用憋压的办法（憋压不能超过设备的设计压力）。可采用吹扫一段时间后，迅速减少吹扫介质量，再迅速提量的办法，这样有利于扫出死角处或上升直管段内滑落的杂物。吹扫前拆卸的法兰、孔板、调节阀等附件必须派专人记录管理，吹扫结束后恢复原状，并记录备查。认真做好吹扫记录，根据气温情况，注意防冻防凝。

管道在试压合格后，用空气分段吹扫，吹扫的顺序按主管、支管依次进行，工程管线吹扫，吹扫时，燃油管线吹扫，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速，同时，应用锤敲打管子，对焊缝死角和管底等部位应重点敲打，但不得损伤管子。然后在排气口用白布检查，如5分钟内检查其上无铁锈、尘土、水份及其它赃物即为合格。濮阳丹海石化工程有限公司是一家专业的管线吹扫，管道试压的公司，选择我们，值得信赖！

工程管线吹扫-周口管线吹扫-濮阳丹海石化工程公司(查看)由濮阳丹海石化工程有限公司提供。“液氮、氮气置换,管线吹扫,管道试压,通球检修等”就选濮阳丹海石化工程有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：濮阳市绿城路与历山路交叉口，多年来，丹海石化坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丹海石化期待成为您的长期合作伙伴！