

双轴土工格栅 土工格栅 渝美鑫土工格栅施工

产品名称	双轴土工格栅 土工格栅 渝美鑫土工格栅施工
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

产品详情

在应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段，下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺二段，依次类推，操作要求同前。工程作用编辑特点强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。

该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能，广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。玻纤土工格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱，利用外先进经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，双向土工格栅施工，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。

钢塑土工格栅在填筑路基施工前，需要对路基表面进行清理，对路基表面的杂草、腐殖土、杂物、松软土等杂质进行有效地清理，待清理完毕之后，对整个铺筑场地进行平整施工。再根据路基施工的基本原则，对路基进行振动压实，从而确保路基的承载能力符合要求。原地面的坡度较陡，坡度大于1：5时，需要对坡面进行挖台阶处理，双轴土工格栅，台阶的宽度控制在2m以上，且需要设置2%~4%内倾斜横坡，土工格栅，同时需要对台阶用小型夯实机械进行夯实。在铺设土工格栅施工前，整体钢塑土工格栅，需要确保铺设基面的平整度符合要求，一般平整度控制在小于15cm以内，铺设基面严禁有碎石、大粒径的块石等。在平整好的下承层上进行全断面铺设土工格栅，并用木桩标注出土工格栅的铺设范围。

双轴土工格栅-土工格栅-渝美鑫土工格栅施工(查看)由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有

限公司 (www.ymxsy.com) 是从事“雨水收集，虹吸排水系统，土工建材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范生中。