

# 南宁桥梁顶推MGC板耐冲击 山东洲川

产品名称	南宁桥梁顶推MGC板耐冲击 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

## 产品详情

MGA滑板自润滑性能非常好，自身摩擦系数只有0.02-0.06，具有出色的摩擦系数低、静动摩擦系数相差小，使重物在滑移过程中不会出现爬行现象，运行平稳安全。在重型载荷的工况环境可以采用加工储油槽或是储油孔，在有润滑剂的情况下，MGA滑板的摩擦系数更低，使重物运行更加顺利。

MGA板具有很好的承载能力，MGA的压缩强度为110Mpa，是一般的工程塑料所不能及的。在重压载荷的工况下，具有很好的抗剪切能力，不会出现撕裂、断裂等情况。在科诺近几年的MGA滑板施工项目中，曾经承载25000吨桥体滑移项目，工程塑料合金轴套用途，不仅不影响使用效果，还可以重复利用。可见MGA滑板的性能十分优越。

### 厂家直销工程塑料合金板产品性能

专业橡胶制品厂家山东洲川生产的工程塑料合金板，大型工程塑料合金垫板，桥梁顶推MGC板耐冲击，MGE板，性能有承载能力大，抗震性能好，可承受较大的冲击载荷，受到大的负荷时，有很好的柔韧性和自恢复性，具有一定的自润滑性，所以在干态不加油的状态下都能很好的应用。

MGE滑板具有弹性：自恢复性，吸振性，尺寸稳定性好，几乎不吸水，桥梁工程塑料合金垫板，变形小；不易脱落:抗剪能力强，不会发生复合材料、橡胶、塑胶、胶木等材料产品的脱落情况；加工性能好：既有韧性又有足够的硬度，机加工性与金属一致。

山东洲川工程塑料合金MGB滑块特性：是工程塑料合金的一种，具有优异的耐磨性，动静摩擦系数相近，很好的抗冲击性，自润滑性以及很好的弹性。

1.具有良好的弹性和抗冲击性，能够较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，江苏工程塑料合金，可以作为大型的滑板平移，MGB顶推滑板，在实际应用最为广泛，得到了各个大型桥梁建筑单位的好评;

2、摩擦系数低、动静摩擦系数相差小，不会出现爬行现象，运行平稳，这是MGE作为滑板的一个重要的性能指标，很好用也很耐用，所以说是很好的顶推平移产品;

南宁桥梁顶推MGC板耐冲击-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。南宁桥梁顶推MGC板耐冲击-山东洲川是山东洲川环保科技有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。