

烘干成套设备，采用链条输送板坯，通道内随着传动链板叉的驱动。

产品名称	烘干成套设备，采用链条输送板坯，通道内随着传动链板叉的驱动。
公司名称	张家港市福华建材机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:水泥制品机械 成型周期:2-6张/分（可调）（秒） 传动方式:机械传动
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏省张家港市锦丰镇江苏 扬子江国际冶金工业园滨江大道68号
联系电话	86 0512 58518398 13706221226

产品详情

类型	水泥制品机械	成型周期	2-6张/分（可调）（秒）
传动方式	机械传动	整机重量	视长度定（t）
外形尺寸	宽350 高250（cm）	装机容量	55（kw）
型号	kgj2400型	别名	干燥机
用途	用于硅酸钙板经蒸养小车		

详细信息

主营产品或服务：	硅酸钙板设备生产流水线;大、中、小波棉瓦设备;纤维板设备生产流水线;	主营行业：	液压机械及部件;建材生产加工机械;行业专用设备加工;机械维修安装
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 江苏 苏州	主要经营地点：	江苏省张家港市锦丰镇江苏 扬子江国际冶金工
公司成立时间：	2010	法定代表人/负责人：	张国华
年营业额：	人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年	员工人数：	51 - 100 人
经营品牌：	福华	注册资本：	人民币 880万
主要客户群：	建筑材料厂	主要市场：	大陆、东南亚、
年出口额：		年进口额：	

开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是(其他)	研发部门人数：	
月产量：	台	厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	
工艺：	机加工; 金属铸造; 金属线材成型; 其他机械五金工艺; 组装; 钣金; 锻造	服务领域：	建筑材料; 家装材料; 机械; 冶金

技术指标：烘干窑采用链条输送板坯，通道内随着传动链板叉的驱动，分别经过预热区，干燥区和冷却区三个阶段。整个烘干窑采用标准模式的箱体组装而成。烘干窑四周用保温棉保温，尽可能减少箱体的散热，烘干窑所用的热源来源于锅炉蒸汽，分散强制打入，热风循环。前部两侧面设有拍湿口，风机处设有补风口，使窑内形成所需的气流，湿度和温度的环境，从而达到产品快速而又安全干燥的目的。温度可由室温至120℃，主链采用摆线针减速电机控制传动速度，并用变频器集中控制干燥周期。

质量指标：板面干燥均匀、无变形、出窑板水分含量 < 7%

板坯规格：2440mm × 1220mm × 4mm-20mm板

产量：视厚度可调节

电机功率：54kw

蒸汽压力：0.8-1mpa

外形尺寸：长30000-50000mm × 宽4000mm × 高3300mm