

江西省GB2626-2006口罩质检站

产品名称	江西省GB2626-2006口罩质检站
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	GB2626:江西口罩2626检测公司 GB2626:江西口罩2626检测公司 GB2626:13112719619
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

根据国家标准GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》规定，KN90，KN95是指过滤元件（滤棉）的级别，跟口罩是没有关系。有些随弃式口罩（一次性口罩）上标注过滤级别，是因为随弃式口罩本身面罩主体就是由滤料构成的，不可拆卸，损坏后就应该丢弃。你说你的口罩可以更换滤棉，那你的口罩应该属于可更换式半面罩。可更换式半面罩的等级主要是由滤棉决定过滤级别。你购买的口罩本身也标注级别，可能是这种口罩生产出来，主打的配套滤棉是KN90级别。但这样也显示出生产厂家的不专业。粉尘环境工作，为了你的健康，建议做好呼吸防护工作。科学选择防尘口罩，选择一款防护效果好，呼吸顺畅，使用经济的好口罩。有助于预防肺部伤害发生。我国现在的口罩必须执行GB2626-2006标准。防尘口罩的等级分为KN100、KN95、KN90三个等级。其中KN100可以对超微粉尘（粒径0.075微米）达到近100%（99.97%以上）的防护效果。颗粒度大的，可以选用KN95等级。防尘口罩的防护效果，取决于2个方面。一是滤棉的过滤效率。二是面罩与面部结合的紧密程度。因此口罩必须分大小号，不分大小号的口罩与面部的贴合效果因人而异。

防毒口罩有多种，通常按其结构与工作原理，分为两大类:空气过滤式口罩与供气式口罩。

防毒口罩空气过滤式口罩

或简称过滤式的口罩的工作原理是使含有害物的空气通过口罩的滤料过滤进化后再被人吸入。一个过滤式口罩的结构分为两大部分，一是面罩的主体，另一个是滤材部分，包括用于防尘的过滤棉以及防毒用的化学过滤盒等。

供气式口罩

是指将与有害物隔离的干净气源，通过动力作用如空压机、压缩气瓶装置等，经管及面罩送到人的面部

供人呼吸。采用静电滤材及特效活性炭除异味层，防毒口罩用于颗粒物及有机异味的防护，用于石化、化工、金属冶炼及加工制造业，在一些特种部队中也采用了。高效静电滤材(超越NIOSH要求)呼吸阻力小。特效除异味层，感受新鲜空气。

13112719619