金箍燃烧棒供应 威旭 东莞金箍燃烧棒

产品名称	金箍燃烧棒供应 威旭 东莞金箍燃烧棒
公司名称	广州威旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室
联系电话	13352880065

产品详情

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

燃烧器的目标群体广泛，可是挑选适宜的燃烧器是大多数人士都比较迷惑。

1、对自动化程度的需求.
用户在选用燃料今后，应依据自个的经济能力及设备的需求选用喷咀(烧咀)或选用全自动燃烧器. 通常来讲，选用喷咀(烧咀)费用较低，但安全问题难以保证;选用全自动燃烧器费用较高，但不需自个装备风机及控制系统，操作便利，炉温控制精度高，安全有保障。

2、依据炉膛温度、压力(炉膛内压) 选订燃烧器时，一定要向生产厂家阐明自个的设备归于哪一类设备，金箍燃烧棒供应，炉膛内温度大概多高，炉膛是正压仍是负压，压力大概有多高。因为炉膛温度不一样，燃烧器的构造也不一样，选用的资料也不一样;炉膛正压选用的燃烧器战胜压力较高，炉膛负压选用的燃烧器战胜压力较低。

3、燃料品种首要用户要断定自个用啥燃料. 依据自个选用的燃料选用燃烧器。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。

1、按下燃烧控制面板上的母火启动按钮。母火工作指示灯亮起10秒钟以后，东莞金箍燃烧棒，确认母火点燃。若10秒钟内母火指示灯熄灭，燃烧控制面板上的燃烧故障报警蜂鸣响起，此时说明点火失败;需等待60秒后手动按下程控器故障复位按钮，重新启动母火按钮。

2、 母火点燃正常后，操作人员通过燃烧器观察孔确认母火是否点燃。确认后按下燃烧器控制面板上的额大火启动按钮，时数秒钟以后，大火工作指示灯亮起后，炉前操作工应缓慢打开负荷调节球阀，同时按比例加大助燃气空气，直至火焰呈现主蓝加微红色好。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，金箍燃烧棒生产，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

燃烧器是把燃油输送及雾化装置与调风装置通过电路组 合在一起的设备。组合为一体，称为整体燃烧器。它除了能 保证较好供给锅炉燃料并使之完全燃烧外，金箍燃烧棒厂家，还设有自动控制、 报警及保护装置。也有分体去础， 即油系统， 风系统分开， 因而电路系统也分开。根据燃料不同， 燃烧器分为轻油 (煤油、 柴油〉、重油 (渣油) 及油气两用燃烧器。

根据燃烧器的油嘴数量与调节方式不同， 燃烧器又分为 一级 (单段〉、二级 (双段) 、三级 (三段) 和比例式。一级 有一个喷油嘴， 二级有两个喷油嘴， 三级有三个喷油嘴。比例式是燃烧器的负荷随着锅炉出力大小连续调整变化， 而其他是根据改变油嘴数量的变化来调整锅炉出力的大小。

金箍燃烧棒供应-威旭(在线咨询)-东莞金箍燃烧棒由广州威旭环保科技有限公司提供。广州威旭环保科技有限公司（www.weish.cn）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威旭——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室，联系人：吴先生。