

威旭环保 金属纤维燃烧器厂家 北京市燃烧器

产品名称	威旭环保 金属纤维燃烧器厂家 北京市燃烧器
公司名称	广州威旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室
联系电话	13352880065

产品详情

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，北京市燃烧器，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

- 1、包裹在回转燃烧器一次风煤粉煤，尽量减少煤粉与降低 NOx 排放的热空气的接触面积。
- 2、中间燃烧器火焰稳定器，即使在低负荷运行时，燃烧器仍然稳定运行。
- 3、良好的阻燃特性，熟料生产可以大大提高质量的植物，形成稳定的涂层，有效保护耐火砖。
- 4、所需主要气压很低，比 10KPa 稳定运行无需添加高压空气时降低重建成本。
- 5、在使用简单地改变涡，旋流器的轴向位置通过改变燃烧器入口压力控制的势头，避免在操作中的错误。
- 6、燃烧器充分利用现有的设备在用户使用过程中的转型，没有其他辅助设备或给煤系统的改造，节约投资成本和短期复苏时期。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

燃烧器功率指的是充分燃烧，金属纤维燃烧器厂家，每小时能烧多少质量(千克)和体积(m^3/h ，标准条件)燃料，利雅路燃烧器。同时也给相应的热功率(千瓦/小时或千卡/小时)。锅炉蒸汽生产和校准，也标志着燃料消耗的同时，选择时都必须匹配。

背压的大小直接影响燃烧器的输出，背压的长度和室的大小炉膛、烟道和几何形状。流阻大高压锅炉的燃烧器，燃烧器的一个特定的，它的头有一个大值，对应于大的空气门，大的空气流动状态。变成诚信阻尼器、风量和压力也跟着变化，燃烧机输出也跟着变化。小时的压头小，DCM燃烧器厂家，风量大脑袋高。特定锅，体积大，流动阻力大，提高背压的炉，炉背压增加，抑制燃烧器的空气体积，因此，在选择燃烧器必须了解其功率曲线，达到合理的匹配。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，金属纤维燃烧器，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

扩散式燃烧器

依靠燃气从火孔逸出后的扩散作用，实现燃气和空气的混合并稳定燃烧的燃烧器。燃气逸出火孔前不同空气预先混合，一次空气系数为0。扩散式燃烧器结构简单、使用方便、火焰稳定。但其燃烧速度较慢、火焰较长，为达到完全燃烧需要较多的过剩空气，因此燃烧温度较低。扩散式燃烧器适用于温度不高但要求温度比较均匀的工业炉和民用燃具。小型扩散式燃烧器也常用作点火器。

大气式燃烧器

预先混合部分空气的燃烧器。一次空气系数通常取0.4~0.7。燃气以一定压力自喷嘴喷出进入混合管（即引射器），借高速喷射形成的负压将周围一部分空气吸入，在混合管中混合后从燃烧器头部火孔逸出而燃烧。大气式燃烧器燃烧比较完全，使用方便，但负荷较大时结构较庞大笨重。多孔大气式燃烧器广泛用于民用燃具。

威旭环保(图)-金属纤维燃烧器厂家-北京市燃烧器由广州威旭环保科技有限公司提供。广州威旭环保科技有限公司（www.weish.cn）在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，威旭一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。