

3吨洒水车 红海洒水车定制 3吨洒水车定制

产品名称	3吨洒水车 红海洒水车定制 3吨洒水车定制
公司名称	巨鹿县红海机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台邢湾镇辖区内
联系电话	13483952460

产品详情

洒水车常见故障排除方法

排除方法:1、加固2、调整工况3、更换新轴承4、校正或更换5、清除杂物6、调整同轴度。
洒水车常见故障：一、电机部分1、接通电源后无反应。多数是电源插头、电源引出线和电机绕组短路所致。2、难启动或不能启动，且伴有"嗡嗡"的声音。检修时可用小竹片按运转方向快速拨动风叶，若电机迅速运转起来，说明是启动电容或启动绕组损坏，应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机发卡，多是电机和泵头的机械故障，如轴承损坏、叶轮卡死等。3、电机能运转，但转速慢，且机壳过热、有烧焦臭味。

洒水车功能说明

洒水车功能说明1) 洒水车尽量接近作业点，驻车。2) 打开走台箱边门，取出吸水胶管，使之向后摆动，无弯折现象。3) 将吸水胶管尽可能深的抽入水中，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。4) 将四通阀手柄推至与地面垂直。5) 将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，3吨洒水车价格，泵开始运转。6) 操作员可通过后封头上部的观察镜，3吨洒水车，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。7) 收起胶管后，将其放回走台箱，关好边门。8) 将洒水车驶离抽水地点。

洒水车制动蹄片的养护要点：1、洒水车正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次，不仅要检查剩余的厚度，还要检查蹄片磨损的状态，两边磨损的程度是否一样，回位是否自如等，发现不正常情况必须立即处理。2、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成，一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片，新片的厚度为14毫米，而更换的极限厚度是7毫米，其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。

3吨洒水车-红海洒水车定制-3吨洒水车定制由巨鹿县红海机械制造有限公司提供。巨鹿县红海机械制造有限公司（www.honghaijixie888.com）是从事“混凝土输送泵,二次构造柱泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武志辉。