

# 钢四柱家用暖气片 钢制柱型暖气片散热量

## qfgz406钢制暖气片中春厂家直销

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 钢四柱家用暖气片 钢制柱型暖气片散热量<br>qfgz406钢制暖气片中春厂家直销 |
| 公司名称 | 衡水强昊散热器销售有限公司                             |
| 价格   | 10.00/柱                                   |
| 规格参数 | 品牌:中春暖通<br>型号:GZ406<br>产地:冀州              |
| 公司地址 | 衡水市冀州区顺平街东侧                               |
| 联系电话 | 15075870107                               |

## 产品详情

钢四柱暖气片的管壁厚度为1.5mm，内部按照要求要做防腐处理，使用年限在十年以上钢四柱散热器采用优质钢材制造而成，其承压能力高达1.8MPa，钢四柱暖气片耐腐蚀，耐高温，寿命较长，安装方便，易于清洁等多做特点。可根据客户需求订做各种中心距高，满高产品，也可随意增减片数。钢四柱散热器采用静轧低碳钢管经过弧焊接技术制作而成，市场上通用。

钢四柱散热器尺寸标准：钢四柱暖气片的通用标准为中心距600mm高和中心距1800mm高的片高。工作压力指的是散热器运行时允许的压力，单位兆帕，用英文表示为Mpa。一般情况下，钢制散热器工作压力为0.8Mpa，铜铝复合散热器工作压力为1.0Mpa。其次，试压压力是检验散热器气密性和强度的技术要求，是工作压力的1.2~1.5倍，如散热器厂家在生产过程中测试散热器气密性的压力值是1.5Mpa~2.0Mpa，压力达到试压要求后稳定1min，焊接处不变形、不渗漏即为合格。

集中供暖压力一般在0.4Mpa~0.6Mpa之间，分户供暖一般在0.2Mpa之内，散热器安装完毕后应进气密性试验，在试验压力下停压时间为10min，压力降不超过0.05Mpa；室内采暖系统停压时间为5min，压力降

不大于0.02Mpa。检查的重点在于管道、散热器的各类接口、管道与散热器的连接处，各类阀门和附件的严密程度，以不渗漏为合格。受试管段只有强度试验和严密性检查均合格时，才算水压试验合格。

随着人们生活水平的提高，装修过程中对协调和一般美学的关注越来越多。对暖气片的需求不再像以前那样，只是为了满足供暖需求。今天暖气片，不仅要满足人们的取暖需求，而且时尚靓丽、，不会占用太多的空间，不破坏整体装饰甚至反对吸烟的墙壁等要求的协调，和一些西方风格的房屋会选择欧式风格暖气片风格，以及一些中国风格也选择热浪新型，如产品，每家都有每家的需求，个性化趋势也日益激烈。在这种情况下，钢四柱有点麻烦和过时。新形式的暖气片丰富了人们的生活，引导人们追求更高的生活品质，随着技术的进步，旧的部分将被淘汰暖气片,暖气片新的越来越多。