

# 铁路特级道砟-玄武岩铁路道砟生产厂家

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 铁路特级道砟-玄武岩铁路道砟生产厂家                      |
| 公司名称 | 南京市六合区流光溢彩石料厂                           |
| 价格   | 145.00/吨                                |
| 规格参数 | 洛杉矶磨耗率:17.3<br>标准集料冲击:133<br>道砟压碎值:15.8 |
| 公司地址 | 六合区横梁街道方山社区双井黄132号                      |
| 联系电话 | 15951799903                             |

## 产品详情

铁路道砟用的特级玄武岩铁路特级道砟[技术规格书](#)(路基)：1、

技术标准：采用[《中华人民共和国铁道行业标准》](#)(TB/T2140-2008)标准。2、主要技术要求：2.1道砟原料：碎石道砟应选用开山块石玄武岩破碎,筛选加工生产,且颗粒表面全部为破碎面。2.2道砟材质性能2.4颗粒形状及清洁度2.4.1针状指数不大于20%，片状指数不大于20%。2.4.2特级道砟中风化颗粒及其它杂石含量不大于5%。2.4.3道砟需水洗，其颗粒表面清洁度不大于0.17%。2.4.4未经水洗的特级道砟中粒径0.1mm以下粉末的含量不大于1%。3、检验及试验规则:道砟应按规定进行建场检验、生产检验和出场检验。建场和生产检验由[铁道部](#)指定单位进行,出场检验由采石场进行。3.1道砟材质应符合铁路碎石道砟相关技术条件的规定。检验数量：同一产地、同一级别的道砟，每50000立方米为一批，不足50000立方米时亦按一批计。施工单位每批抽检一次，监理单位全部见证检测。检验方法：施工单位按现行铁路碎石道砟技术条件中规定的方法进行检测，监理单位见证检测。

