

铁路道砟生产厂家-特级道砟石24-64MM玄武岩道砟

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 铁路道砟生产厂家- 特级道砟石24-64MM玄武岩道砟 |
| 公司名称 | 南京市六合区流光溢彩石料厂 |
| 价格 | 140.00/吨 |
| 规格参数 | 石料耐磨硬度:18.5 标准集料压碎:7.6 道砟集料压碎:15.8 |
| 公司地址 | 六合区横梁街道方山社区双井黄132号 |
| 联系电话 | 15951799903 |

产品详情

特级玄武岩道砟：级配22.4（知0~道3%）、31.5（1%~25%）、40（版30%~65%）、50（70%~99%）、权63（[100%](#)）

道砟用来铺公路或铁路路基的粗砂砾或碎石，石质为特级玄武岩。用于把列车及路轨重量分散在路基上，能够减低列车经过时所带来的震动及[噪音](#)。

道砟用来铺公

路或铁路路基的粗砂砾或碎

石，主要是铁路基床所用。道砟是[铁路运输](#)

系统中，用作承托轨道枕木的碎石，是

常见的轨道[道床](#)

结构。工程会在铺设路轨之前，先在路基铺上一层碎石，再加以压实，然后才铺上枕木及路轨。使用道砟可以使到排水容易及容易调校路轨位置，同时由于道砟把列车及路轨重量分散在路基上，故此能够减低列

车经过时所带来的震动及[噪音](#)，令到乘客的乘坐舒适程度增加。

碎石同时可分散列车驶经时产生的震动及高热，保持钢轨的轨距不变，不致发生出轨事故，并可减少噪音，石头之间的罅隙更可迅速排去雨水。但道砟路轨不及混凝土坚固，碎石又会因列车压力而移位，需定期校正路轨位置，并要补充碎石；道砟的透水性强，可以防止杂草在铁轨上生长，在道砟上还有距离相等的枕木，同样也有抑制植物生长的作用。