

粮库保温门窗厂 粮库保温门窗 腾达仓储粮库门窗定制

产品名称	粮库保温门窗厂 粮库保温门窗 腾达仓储粮库门窗定制
公司名称	虞城县腾达仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈老家村
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

被动的措施是在进粮口处增加布料器、分粮伞等装置或采取中心管入粮、多点入粮等方式；减少粮食破碎的环节是控制干燥工艺参数，即选择适宜的热风温度和降水速率，风温过高、降水过快都容易造成粮粒爆腰；其次是控制粮食在提升输送过程中的机械破碎，在深仓型的进粮口处增加溜槽、伸缩管或在减压管内加导流器等，减缓入仓粮食的下落速度，可控制入仓粮食的破碎问题。

PEF隔热材料使用寿命长

PEF隔热材料使用寿命长(可反复使用10年以上)，一次性投入不大，分摊到每年的成本更低。加厚仓顶和墙壁的隔热层并对仓顶和墙壁进行白化处理。在新建仓房时，粮库保温门窗报价，对目前的仓房设计作适当调整，粮库保温门窗，加厚仓顶和墙壁的隔热层，粮库保温门窗厂，提高其隔热能力。对现有仓房，可用白色高反射涂料对仓顶和墙壁外部进行白化处理，反射掉一些太阳的辐射热，减小日光照射对仓温的影响。

地面要符合下列要求：???

- 1) 平房仓地面应按照现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037 进行设计；仓内地基应根据具体情况进行处理，回填土应分层夯实或碾压，粮库保温门窗安装，其压实系数不应小于 0.93。???
- 2) 地面应由面层、防潮层、找平层、结构层及垫层等构造层组成。当采用混凝土面层时应设置分格缝，分格缝纵横间距不应大于 6m。地面防潮层应采用延性较好的卷材或涂膜防水材料，接头位置高于地面不应小于 300mm；墙体垂直防潮层应有可靠的搭接。墙体与室内地坪交接处应设置沉降缝，并应留有防潮层的变形余量；结构层厚度应根据地基条件及荷载计算确定；不得采用对粮食有污染的面层及嵌缝材料。?

粮库保温门窗厂-粮库保温门窗-腾达仓储粮库门窗定制由虞城县腾达仓储设备有限公司提供。虞城县腾达仓储设备有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！