

# 东营市厂房承重荷载安全检测鉴定报告

产品名称	东营市厂房承重荷载安全检测鉴定报告
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/平方
规格参数	头版新闻:房屋安全检测
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302(注册地址)
联系电话	13828755330

## 产品详情

东营市厂房承重荷载安全检测鉴定报告\*新闻中心

厂房是指主要用于从事工业制造、生产、装配、维修、检测等活动的房屋。结构分类 1、标准结构 2、排架结构 3、框架结构 4、砖混结构 5、钢铁结构 层数分类 1、单层(一层) 2、双层(二层) 3、多层(二层以上) 4、独栋(独门独院) 全国办理验厂检测鉴定报告, 厂房验厂检测鉴定报告, 厂房结构安全性检测鉴定报告, 厂房承载力检测鉴定报告。全国范围内有效, 欢迎来电咨询洽谈。功能分类 1、机械加工制造、重工类: 一般要求单层, 而且对厂房的高度、地面承重有要求, 部分行业要求行车梁, 可以装行车(吊车)。 2、轻纺电子加工类: 双层和多层厂房即可, 考虑原料、货物进出方便, 一般要求有工业货梯2吨或以上。 3、食品化工类: 除了房屋结构之外对房屋的配套有一些要求, 比如: 环保、消防、排污等。 4、物流仓库类: 用于存储货物和原料 5、静电厂房 6、防尘厂房: 对生产环境要求比较高 7、高配电厂房: 一向多用于一些大型功率的机电厂房. 8、科研厂房: 一般用于研发 9、特种厂房: 对于一些特殊专业行业定制的厂房。

厂房配套 1、办公 2、宿舍 3、食堂 4、电梯 5、配电量 6、消防 全国办理验厂检测鉴定报告, 厂房验厂检测鉴定报告, 厂房结构安全性检测鉴定报告, 厂房承载力检测鉴定报告。全国范围内有效, 欢迎来电咨询洽谈。工业厂房特性 工业厂房按其建筑结构型式可分为单层工业建筑和多层工业建筑。多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医药等行业, 此类厂房楼层一般不是很高, 其照明设计与常见的科研实验楼等相似, 多采用荧光灯照明方案。机械加工、冶金、纺织等行业的生产厂房一般为单层工业建筑, 并且根据生产的需要, 更多的是多跨度单层工业厂房, 即紧挨着平行布置的多跨度厂房, 各跨跨度视需要可相同或不同。

单层厂房在满足一定建筑模数要求的基础上视工艺需要确定其建筑宽度(跨度)、长度和高度。厂房的跨度B: 一般为6、9、12、15、18、21、24、27、30、36m.....。厂房的长度L: 少则几十米, 多则数百米。厂房的高度H: 低的一般5~6m, 高的可达30~40m, 甚至更高。厂房的跨度和高度是厂房照明设计中考虑的主要因素。另外, 根据工业生产连续性及其段间产品运输的需要, 多数工业厂房内设有吊车, 其起重量轻的可为3~5t, 大的可达数百吨(目前机械行业单台吊车起重量可达800t)。因此, 工厂照明通

常采用装在屋架上的灯具来实现。工业厂房类别

根据产品生产特点，工业厂房大致可分为以下三种类型。

(1) 一般性生产厂房：正常环境下生产的厂房。

(2) 爆炸和火灾危险性生产厂房：正常生产或储存有爆炸和火灾危险物的厂房。(3) 处在恶劣环境下的生产厂房：多尘、潮湿、高温或有蒸汽、振动、烟雾、酸碱腐蚀性气体或物质、有放射性物质的生产厂房。高层厂房 高层厂房以高度24m为起算高度，是根据下列情况提出的：(一) 登高消防器材 我国不少城市尚无登高消防车，只有少数城市（如北京、上海等）配备了为数不多的登高消防车，其中引进的曲臂登高消防车，工作高度为24m左右，我国定型生产的CQ28型曲臂登高消防车，其高度为23m，24m以下的厂房尚能利用此种登高消防车进行扑救，再高一些的厂房就不能满足需要了。(二) 消防供水能力 目前我国城市消防队大多是配备解放牌消防车，这种消防车在\*不利情况下直接吸水扑救火灾的高度约为24m左右。(三) 消防队员的登高能力 根据1980年6月在高层住宅楼进行一次消防队员登高能力测试表明，登高层之后要能够进行扑救战斗，其能力是有限的。登高八层、九层对多数队员来说还是可以的，其登高高度约为23m。