

和平区安装镜子正规厂家

产品名称	和平区安装镜子正规厂家
公司名称	天津市东丽区中兴盛华门窗经营部
价格	140.00/平方米
规格参数	晨辉:1 0092:1 天津:1
公司地址	天津市东丽区金钟街道新中村秀屿道111号
联系电话	15122376419

产品详情

15122376419 天津盛华门窗 专业从事各种天津镜子批发生产制作,钢化玻璃 磨砂玻璃

镜子玻璃 活动镜子 烤漆玻璃 夹胶玻璃 冰裂玻璃 中空玻璃 隔音玻璃 刻花玻璃 玉沙玻璃 幕墙玻璃 工艺玻璃 茶镜玻璃 紫镜玻璃 灰镜玻璃 银镜玻璃 家私玻璃 夹丝玻璃 强化玻璃 各种装修 装饰 玻璃 浴场 宾馆 饭店 装修玻璃工程.专业安装玻璃镜子,舞蹈室镜子,浴室镜,穿衣镜,灰镜,黑镜等1、铺衬板。为了增加镜子的稳定性并减少对墙壁的损坏，必须在镜子和墙壁之间铺设衬里。衬里可以由胶合板制成，厚度约为5毫米。衬里可以固定在墙上，并用小钉子连接到墙肋上。或者，可以使用3mm厚的海绵块作为垫圈材料，在这种情况下，胶乳可以用于粘合。

2、钻孔。钉钉方法需要使用螺钉将镜子悬挂在墙壁上。因此，有必要使用玻璃钻在镜子后面打孔。开口的位置应与墙壁螺钉的固定位置一致，否则无法安装。另外，当打开镜子背面的孔时，应注意孔的位置应均匀分布且不要太靠近边缘，否则容易发生镜面裂缝。同时，必须使用手枪在墙壁上钻孔并将膨胀的塑料管放入孔中。

3、固定镜面。镜子安装需要螺钉。在镜孔与壁面上的膨胀塑料管一一对应之后，它们通过螺钉固定。为了确保外观，必须在镜孔处安装装饰盖以隐藏螺钉和孔。

4、密封胶。在挂号镜面后，为了增强稳定性并确保使用的安全性，还必须使用填缝膏进行镜面周围的边缘密封处理。在侧缝周围均匀涂抹填缝膏。在胶水干燥之前避免水接触是很重要的。