

土工格栅 道路土工格栅 渝美鑫实业

产品名称	土工格栅 道路土工格栅 渝美鑫实业
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

产品详情

与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。更适应于深海作业、堤岸加固，土工格栅，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤应用领域适用于各种公路、铁路、机场的路基增强路面增强。适用于大型停车场和码头货场等性承载的地基增强。适用铁路、公路的边坡防护。适用的涵洞增强。适用于单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强，进一步增强土坡，防止水土流失。矿山、坑道加固。用途土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强。

土工格栅的铺筑面应较为平整，玻纤土工格栅施工，铺筑层经查验合格后，为防纵向歪斜表象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，道路土工格栅，即可开端铺筑，pp焊接土工格栅，然后用插钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定）。土工格栅铺设时，要拉直平顺、紧贴基面，每隔2-2.5m用插钉将土工格栅固定在地基上。土工格栅沿横向接头选用塑料带绑扎。塑料土工格栅的材料选择直接影响到土工格栅产品的使用性能。因此，要求材料冲击韧性好，耐环境性好，在长期使用状态下能够保持性能稳定等。钢塑复合土工格栅的拉力1.以HDPE为主要原料，添加橡胶作为增韧改性剂，以达到改善HDPE耐环境应力开裂的目的，用该配方生产的产品具有较高的耐低温性，可在浩瀚地带使用。

土工格栅土工格栅（geogrid）是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比，它具有独特的性能与功效。常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和聚酯经编涤纶土工格栅四大类。格栅是用聚、聚等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅，当作为土木工程使用时，称为土工格栅。塑料双向塑料土工格栅经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材，按其制造时拉伸方向的不同可为单向拉

伸和双向拉伸两种。它是在经济压制出的聚合物板材（原料多为聚或高密度聚乙烯）上冲孔，

土工格栅-道路土工格栅-渝美鑫实业(推荐商家)由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司（www.ymxsy.com）在建材加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，渝美鑫实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范生中。