

电力设备清洗 南昌设备清洗 空调清洗蓝星设备清洗

产品名称	电力设备清洗 南昌设备清洗 空调清洗蓝星设备清洗
公司名称	南昌蓝星设备清洗工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市岔道口西路56号
联系电话	13879192331

产品详情

锅炉清洗维护意义

卧式蒸汽锅炉由于水垢的产生，使得传热性变差，以致锅炉换热效率降低，特别是燃油燃气锅炉。很难达到额定的标准;并且由于传热性变差，使得金属过热，压力锅炉在锅炉压力作用下，炉管发生鼓包，甚至(常压锅炉不在此列);传热性变差，制冷设备清洗，使得燃料消耗增加，运行费用上升，锅炉寿命缩短。因此，锅炉结垢后，应采取必要的方法除垢。

锅炉清洗维护意义

卧式蒸汽锅炉由于水垢的产生，使得传热性变差，以致锅炉换热效率降低，大型设备清洗，特别是燃油燃气锅炉。很难达到额定的标准;并且由于传热性变差，使得金属过热，压力锅炉在锅炉压力作用下，炉管发生鼓包，甚至(常压锅炉不在此列);传热性变差，使得燃料消耗增加，运行费用上升，锅炉寿命缩短。因此，锅炉结垢后，应采取必要的方法除垢。

锅炉水处理清洗除垢原理

锅炉除垢剂是固体酸为主剂，复配而成。它的水溶液与碳酸盐水垢发生强烈化学反应，生成易溶脱水的盐类和二氧化碳。把水垢投入除垢剂溶液中可见到有大量气泡生成，并逐渐把水垢溶掉。除垢剂主要用于清除碳酸盐水垢及混合水垢。对盐水垢和硅酸盐水垢效果不佳。因此用户在使用时试一下。

其方法如下：取大半杯80 左右的热热水，放入两小把安全除垢剂搅拌使其溶解。把一小块水垢投入杯中。若有大量气泡，反应强烈，水垢渐渐被溶掉，这说明水垢为碳酸盐水垢，此垢可用安全除垢剂。若投入垢块反应不强烈，也没有多少气泡生成，放置一段时间不见水垢变小。此类水垢不易用安全除垢剂。可改用我厂生产的“碱性除垢剂”清除。

锅炉清洗剂使用注意事项

- 1.在清洗锅炉的过程中，锅炉清洗剂与水垢反应需要时间过程，当水垢还没完全的溶解在水中时请尽量延长时间。
- 2.在使用锅炉清洗剂清洗锅炉之前，找一个一次性的透明塑料杯后你会看到水垢周围水泡，电力设备清洗，说明清洗剂与水垢在发生反应，等待1小时-2小时后你会看到水垢完全溶解于水中，南昌设备清洗，水变浑浊。
- 3.锅炉停用后，外界的空气会大量进入炉体的系统内，炉体金属的表面附着的水膜，与空气形成氧溶，达到饱和状态引起溶氧腐蚀，其腐蚀速度是运行时的十倍，再加上残留水垢，腐蚀性更加强烈。

电力设备清洗-南昌设备清洗-空调清洗蓝星设备清洗(查看)由南昌蓝星设备工程有限公司提供。南昌蓝星设备工程有限公司(www.nclxsbgc.com)在清洗这一领域倾注了无限的热忱和热情，蓝星设备清洗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：麻经理。