

隔爆型防爆电源控制箱

产品名称	隔爆型防爆电源控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围

- 1.适用于气体环境1区,2区危险场所。
- 2.适用于 A, B类气体环境。
- 3.适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
- 4.适用于T1-T6(4)组温度组别
- 5.广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

隔爆型防爆电源控制箱特色

- 1.本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。

采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。

- 2.本产品全面推出新型优化的设计方案操作机构。

全新的设计方案优化了内部元件,进出线腔接线端子,面板布局配置等。

使得产品结构更加合理,更经济实惠,性能更加完善。新型操作机构采用

连动结构独立于操作面板,采用卡扣方式安装于内部元件上,结构紧凑合理,

通用性强,操作方便,手感好。并且设有自动导向功能,在检修后,盖板可以轻松合上。

3.有特殊要求可特制。

4.钢管或电缆布线均可。

订货须知

用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的极数,

若需带漏电功能,则还需注明;若需带总开关则请注明总开关的电流及极数,

并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。

动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混装时,

配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。

一般情况下,用户必须提供配电电气系统图。

隔爆型防爆电源控制箱参数

防爆标志: ExdeIIBT6 DIP21 TA T6

额定电压: 220V/380V

主回路额定电压: 63A-100A

支路额定电流: 1A 2A 4A 6A 10A 20A 25A 32A

防护等级: IP55 IP65(加装防雨罩)

防腐等级: WF1

总开关配置: C65或CM1

支路开关配置: C65系列开关以及各种带漏电保护功能。

CM1等塑料外壳式断路器

母线腔配置: 内部设有母线和防爆指示灯。

接线腔配置: 接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。

引入口配置: 引入装置规格为G1/2 -G3 ,

并可根据要求进行特制。