

南京特氟龙喷涂 特氟龙喷涂 四氟防腐特氟龙喷涂

产品名称	南京特氟龙喷涂 特氟龙喷涂 四氟防腐特氟龙喷涂
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

铁氟龙喷涂TEFLON又称特氟龙喷涂，特氟龙，特氟龙喷涂可以应用在碳钢，不锈钢，镇江特氟龙喷涂，铝，铜，镁以及各种合金等金属材质上，也可以应用在玻璃，玻纤以及一些橡胶塑料等非金属材料上。特氟龙喷涂的应用通常都是它本身优越性能的结合，其性能包括：

- 一、特氟龙喷涂在所有固体材料中具有最低的摩擦系数，其范围大概在0.05~0.2，取决于表面压力，滑动速度以及运用何喷涂。
- 二、铁氟龙喷涂表面有极低的表面张力，因而表现出极强的不粘性。极少固态物质可以永久粘在喷涂上。虽然胶状物质对其表面有可能会有一定粘附，绝大多数材料在其表面都很容易清洗。
- 三、在相当广阔的频率范围内，特氟龙具有很高的绝缘强度，很低的介电系数，以及极高的表面电阻。通过特殊配方或工业处理后，特氟龙喷涂，甚至能具有一定的导电性，可以用作抗静电涂料。
- 四、铁氟龙喷涂表面具有极强的疏水疏油性，因此清洗就更加容易彻底。事实上，很多情况下喷涂表现出自洁性。

喷涂具有极强的耐高温及耐火性能，这是由特氟龙有很高的熔点和自燃点，以及意想不到的极低的导热性。特氟龙喷涂工作温度最高可以达到290 ° C，间断性的工作温度甚至可以达到315 ° C。

通常，铁氟龙喷涂不受化学环境的影响。至今所知道影响铁氟龙的化学品只有熔融的碱金属和高温下的氟化剂许多铁氟龙工业涂料能忍受严酷的绝对零度而不损失机械特性。铁氟龙工业涂料可在低达—270oC/-454oF温度下使用。

特氟龙和特氟龙没什么区别，江宁特氟龙喷涂，只是叫法不同吧了，一个是大名，一个是小名，如果从行业来区分它们之间的关系的话，特氟龙喷涂加工就是这个喷涂加工的一个总称，其他的都是细分化的，特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙稀为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为Teflon的译音）比如特富龙喷涂加工，南京特氟龙喷涂，特氟龙喷涂加工TEFLON喷涂加工等都是特氟龙喷涂加工的细分话，。特氟龙（铁氟龙）涂料是一种独一无二的高性能涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

铁氟龙涂层是一种独一无二的高性能涂层，具有其它涂层无法抗衡的综合优势，尤其是优异的不粘性使其在很多领域都得到了很好的应用。如在食品工业上的烘焙器具，烤盘，各种糕点的模具等；在纺织机械行业上的烘筒，滚轴等对颜料具有很好的抗粘效果，易清洗染料不交叉污染；在橡塑工业上的模具，贴合滚轮，压花滚轮，制鞋模具，制球模具等其它橡胶制品模具都得到了很好的应用。

南京特氟龙喷涂-特氟龙喷涂-四氟防腐特氟龙喷涂(查看)由苏州四氟防腐科技有限公司提供。苏州四氟防腐科技有限公司（www.szsfff.com）是从事“进口特氟龙喷涂,金属特氟龙喷涂,鞋模专用特氟龙喷涂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。