

全自动滤料（熔喷布）测试台

产品名称	全自动滤料（熔喷布）测试台
公司名称	北京宏达恒业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村兴政东里
联系电话	18518085352 13681257155

产品详情

自动滤料测试台的设计结构紧密、轻便。在运行测试过程中，将滤纸固定在夹具上，试验风量对应所需滤速。气溶胶发生器产生的气溶胶经调整，而后静电中和（PSL），再与过滤后的试验空气均匀混合，然后进入试验区透过滤料。仅仅需要额外提供合适的电源和压缩空气（无水、无油）即可进行作业，可广泛应用于实验室、工厂等场所。

参考标准：

GB 2626-2006 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

YY 0969-2013 一次性使用医用口罩

YY 0469-2011 医用外科口罩

ISO-29463 清除空气中微粒用过滤器和过滤介质

产品特点：

1. 可自动计算过滤效率测试和气流阻力

2. 采用两台高精度在线式尘埃粒子计数器同时进行检测样品上下游气溶胶浓度，确保了数据的真实性和准确性
3. 整机引进韩国ART+公司技术，发雾系统中发雾细无水份，浓度稳定，不锈钢材质防腐耐用
4. 10寸彩色触屏控制，操作简单直观
5. 支持远程维护，系统自动计算测试结果并显示，支持打印输出等功能
6. 进口抽气风机，流量自动调节

仪器组成部分：

1. 气溶胶发生器

用于发生NaCl或DEHS标准粒子，发出的主要粒子粒径范围 0.3um,占总数的70%以上，可以持续稳定的产生气溶胶，为滤料的上游提供测试的粒子

2. 粒子计数器

主要用于监测被测滤料的上下游粒子浓度,得出被测滤料的效率

3. 压差传感器

主要用于测试被测滤料在一定试验流量下的压差（或者阻力）

4. 铝合金夹具

主要用于被测滤料的压紧和密封

5. 进口风机

主要用于提供滤料的试验流量，流量自动控制。

6. 静电中和装置

去掉NaCl粒子中的电荷，使粒子计数测量更准确

产品参数：

我公司是一家专业的综合性实验室仪器设备集成供应商，公司代理德国EPPENDORF，美国热电，瑞士梅特勒，德国赛多利斯，德国IKA,日本奥林帕斯等国外知名品牌以及上海博迅，重庆澳浦，上海易测，

上海安亭，科大中佳，上海弗鲁克，上海青浦沪西，江苏其林贝尔，江苏荣华，香港大龙，江苏昆山等多个国内知名厂商的产品，是集批发零售售后于一体的综合性实验室设备集成供应商！公司秉承客户至上的原则全方位的为客户服务。

电话：18518085352联系手机：13681257155 期待您的咨询