

胶管接头 力源流体设备 一体式胶管接头

产品名称	胶管接头 力源流体设备 一体式胶管接头
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

高低压胶管接头分别是需剥外胶与不需剥外胶两种类型，随之接头也不一样，需剥外胶类型的接头套的沟槽不要太锋利，否则会损伤胶管的增强层。正确扣压接头，一体胶管接头，对高低压胶管接头总成的安全和正常工作是至关重要的。高低压胶管接头的类型很多，要选择适宜的接头，接套设计要标准、合理，锋利的沟槽、不规范的尺寸会扣断钢丝增强层。接头扣压时应根据胶管的内径及外径确定扣压量。

胶管及胶管总成的搬运和贮存：

- 1、高低压胶管接头或高压胶管接头组合件贮存期应尽可能地短，如果不能避免长期贮存，产品在使用前应进行检查和试验。
- 2、高低压胶管或胶管组合件在贮存，尤其是在长期贮存期间，贮存条件应能对高低压胶管或胶管组合件提供保护和减少损害。
- 3、对 高低压胶管 接头始终应小心搬运。不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应使其经受折曲和压扁。

通过多个方面反应了高压胶管接头的防护，使他的寿命得以延长。高压胶管接头的防护对于我们的客户及生产商都是很有帮助的，大家不防多多来关注这样的文章，让自己不管在什么情况下都能保护好你自己的高压胶管及接头配件。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

接头金属件的表面处理。胶管接头的外套、芯管和连接件除用不锈钢和黄铜等不易锈蚀的材料加工外，都需进行表面处理，以防止锈蚀和美化外观，以适合不同用途和场合的需要。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

胶管接头扣压前，软管应插入接头壳体至足够的深度，应做好标记线，软管扣压直径参照样本，不锈钢接头扣压直径比相应碳钢接头大0.25mm，软管总成的检验标准是试验压力等于2倍WP，胶管接头，软管切割点对准切割刀片处，然后进行切割，需注意，管端需平整，干净，管端平直度要求 $<6^{\circ}$ ，派克无齿刀片能减少橡胶碎屑，禁用砂轮切割。胶管接头在插管过程中管芯处加润滑油，可用插管机插入软管，检查在软管上标出插入深度到位情况。

胶管接头-力源流体设备-一体式胶管接头由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领力源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tjliyuan.com）还是从事天津扣压接头，北京扣压接头，河北扣压接头的厂家，欢迎来电咨询。