

# 混凝土收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪

产品名称	混凝土收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪
公司名称	北京仪创时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151
联系电话	15001079443

## 产品详情

### 波纹管自收缩测定仪应用

用于水泥或混凝土在塑性阶段以水平方向测长度的方式将体积应变转换为长度应变的测量，该设备采用先进的双向非接触法测量，不仅能实现自浇注成型开始对混凝土或水泥基材料自收缩的连续监测，而且可以有效避免重力，混凝土收缩测试仪供应商，温度变化以及模具约束对于测试结果的影响。

如果您对波纹管自收缩测定仪有兴趣，欢迎持续关注本网站。

### 波纹管法自收缩测定仪参数

性能参数如下：

- 1、数据可用U盘以excel文件形式导出；
- 2、数据存储时间间隔可设定，小可达1分钟，补偿混凝土收缩测试仪供应商，试验过程可任意更改存储时间间隔；
- 3、具备断电记忆功能，来电后可继续上次未完成试验；
- 4、刚性支架尺寸：100mm × 700mm × 476mm（净浆、砂浆）或110mm × 105mm × 516mm；
- 5、波纹管尺寸：29 × 420mm、78 × 420mm、80 × 460mm；

期望大家在选购波纹管法自收缩测定仪时多一份细心，收缩测试仪，少一份浮躁，干燥收缩测试仪供应商混凝土膨，不要错过细节疑问。想要了解更多波纹管法自收缩测定仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

### 波纹管自收缩测定仪主要技术指标

- 1.数据文件存储量：大于等于 256MB，可外接存储U盘；
- 2.试验组数：2（每组3个试件）；
- 3.采用电涡流传感器，量程 3.5mm，精度 1  $\mu$ m；
- 4.可做水泥砂浆波纹管试验也可做混凝土波纹管试验；
- 5.水泥刚性支架长度：515mm；
- 6.意外断电记忆及提示功能：有；
- 7.混凝土刚性支架长度：630mm（双向）；
- 8.水泥波纹管：29  $\times$  420mm；
- 9.混凝土波纹管：78  $\times$  420 mm；
- 10.单次试验记录数：大于 3 万条记录；
- 11.记录间隔：分钟整数倍。
- 12.控制方式：彩色触摸屏；
- 13.电源：AC220V 两种电压输入；

混凝土收缩测试仪供应商-仪创时代-收缩测试仪由北京仪创时代科技有限公司提供。北京仪创时代科技有限公司（yctimes.com.cn）位于北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前仪创时代在行业专用设备中享有良好的声誉。仪创时代取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。仪创时代全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。