

混凝土塑形收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪

产品名称	混凝土塑形收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪
公司名称	北京仪创时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151
联系电话	15001079443

产品详情

波纹管法自收缩测定仪选仪创时代公司

我公司是波纹管法自收缩测定仪的生产厂家，卧式混凝土收缩测试仪供应商，具有普通千分表式波纹管法自收缩测定仪和非接触式波纹管法自收缩测定仪，混凝土塑形收缩测试仪供应商，测量试件个数有3个、6个、9个和12个，更多可以定制。设备如下：

千分表式（ASTMC1698标准推荐使用）

非接触式电涡流位移传感器式

UHPC波纹管法自收缩测定仪

我公司也取得波纹管法自收缩测定仪相关知识产权

如需了解更多波纹管自收缩测定仪的相关信息，墙体材料收缩测试仪供应商，欢迎关注仪创时代网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

波纹管法自收缩测定仪的优势

该产品根据美国标准ASTM C1698-09研制，并优于标准要求，主要部件包括刚性支架、标准杆、电子千分表和波纹管，可将试样的体积变形转化为线性变形，能够避免试样在测试过程中出现水分散失，主要用于自动测量水泥浆体和砂浆的自收缩和膨胀的变化情况。

骨料大粒径：4.75mm

1、自主开发了新型刚性支架结构，使得试验结果更加准确，性能大大优于ASTM C1698标准，刚性支架结构目前已申请专利；

2、可根据用户要求定制波纹管尺寸，并对应加工适合的刚性支架；

3、测试通道可根据用户需要定制，有3通道、6通道、9通道和12通道可选；还可根据用户需求定制更多通道；

4、可在大范围温度变化（5 ~40 ）条件下实现准确测量；

5、如有高温测量要求，可选择定制款，实现5~100 控温条件下测量，温度控制精度 ± 1 ；

分辨率：1um

测量误差：不大于5um

量程：-10mm~10mm

刚性支架大长度：476mm

波纹管尺寸：29 × (420 ± 5) mm

无变形校准杆：425mm

想了解更多关于波纹管自收缩测定仪的相关资讯，收缩测试仪，请持续关注本公司。

波纹管自收缩测定仪产品介绍

该产品根据美国标准ASTM C1698-09研制，主要部件包括刚性支架、标准杆、电子千分表和波纹管，可将试样的体积变形转化为线性变形，能够避免试样在测试过程中出现水分散失，主要用于自动测量水泥浆体和砂浆的自收缩和膨胀的变化情况。

技术参数：

型号：YC-BWS

精度：1um

量程：-10mm~10mm

刚性支架长度：490mm

波纹管尺寸：29 × (420 ± 5) mm

无变形校准杆：425mm

非接触式波纹管法自收缩测定仪 型号：YC-BWS D

分辨率：1um

测量误差：不大于5um

量程：2mm，可扩展5次，理论扩展位移达10mm

刚性支架长度：530mm

波纹管尺寸： 29 × 430mm

数据可直接导入U盘，并用excel文件处理分析。

混凝土塑形收缩测试仪供应商-仪创时代-收缩测试仪由北京仪创时代科技有限公司提供。北京仪创时代科技有限公司（yctimes.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！