

大连通达密封保温店供应四氟，陶瓷纤维制品等

产品名称	大连通达密封保温店供应四氟，陶瓷纤维制品等
公司名称	大连通达密封专营店
价格	55.00/千克
规格参数	材质:四氟 截面形状:板材。卷材。垫片 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 春柳五金机电市场8-A21
联系电话	86 411 66009641 13840838116

产品详情

材质	四氟	截面形状	板材。卷材。垫片
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损
作用	固定密封	是否进口	是
品牌	通达	型号	各种宽幅的都有
厚度	1-50 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-30-470 ()
使用压力	-0.1 ~ 6.4Mpa (全负压至 64kgf/cm ²) (MPa)		

用途：	
行业	化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。
介质	氢氟酸、磷酸、硫酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀性化学介质。
温度	-20 ~ 380 ，允许骤冷骤热，或冷热交替操作。 -20 ~ 380 (-4 ~ + 482 ° f)
压力	-0.1 ~ 6.4mpa (全负压至 64kgf/cm ²) -0.1 ~ 6.4mpa (full vacuum to 64 kgf/cm ²)
聚四氟乙烯优点：	
耐高温——使用工作温度达 380 。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到 -196 ，也可保持 5% 的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强	

碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。