

九江碎石厂家亿昊实业 碎石加工 青山湖区碎石

产品名称	九江碎石厂家亿昊实业 碎石加工 青山湖区碎石
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

沥青碎石混合料与沥青混凝土混合料有何区别？

- 1、矿质混合料级配不同。
- 2、沥青混凝土混合料中有矿粉，而沥青碎石混合料没有。
- 3、剩余空隙率不同。沥青碎石一般不用在路面结构的上面层上，因为沥青碎石是空隙率比较大。

沥青碎石混合料与沥青混凝土混合料有何区别？

- 1、矿质混合料级配不同。
- 2、沥青混凝土混合料中有矿粉，而沥青碎石混合料没有。
- 3、剩余空隙率不同。沥青碎石一般不用在路面结构的上面层上，碎石多少钱，因为沥青碎石是空隙率比较大。

水结碎石路面

它依靠对碎石进行洒水碾压时被压碎的石粉浆作为粘结材料，故所用石料应为石灰岩或白云岩，青山湖区碎石，石料须在3级以上。路面压实厚度一般为8~16厘米。施工时先将主层石料根据路面厚度按1.3~1.4的松铺系数铺平，少量洒水，压至基本稳定再大量洒水，碎石多少钱一方，充分压实。然后撒嵌缝石料，并洒水碾压，再将封面料（5~15毫米）均匀撒上，压至表面不出现轮迹为止。完工后须继续洒水养护。

厂拌沥青碎石：

也称黑色碎石路面或开级配沥青混凝土路面。其加工工艺和铺筑工艺接近沥青混凝土路面，但其孔隙较大（两者的分界线并不严格，中国以孔隙率10%为分界）。因多孔之故，路面容易渗水和老化，故沥青碎石常用于面层的下层、联结层、整平层和基层。

厂拌沥青碎石：

也称黑色碎石路面或开级配沥青混凝土路面。其加工工艺和铺筑工艺接近沥青混凝土路面，但其孔隙较大（两者的分界线并不严格，中国以孔隙率10%为分界）。因多孔之故，路面容易渗水和老化，故沥青碎石常用于面层的下层、联结层、整平层和基层。

九江碎石厂家亿昊实业(图)-碎石加工-青山湖区碎石由江西亿昊实业发展有限公司提供。江西亿昊实业发展有限公司（www.jx-yihao.com）在沙石、砾石、卵石这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿昊实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。