

碎石厂 亿昊实业 榕城区碎石

产品名称	碎石厂 亿昊实业 榕城区碎石
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

级配碎石的一般规定

- 1、用于二级和二级以上公路基层和底基层的级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石37.5 ~ 19mm、19 ~ 9.5、9.5 ~ 4.75mm的碎石及4.75mm以下的石屑组配而成。
- 2、缺乏石屑时，可以添加细砂砾或粗砂。也可以用颗粒组成合适的含细集料较多的砂砾与未筛分碎石组配成级配碎砾石。
- 3、级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。
- 4、级配碎石可用做较薄沥青面层与半刚性基层之间的中间层。
- 5、当级配碎石用做二级和二级以下公路的基层时，榕城区碎石，其粒径应控制在37.5mm以内；当级配碎石用做高速公路和一级公路的基层以及半刚性路面的中间层时，其粒径宜控制在31.5mm以下。

稳定土拌和站主要构成系统

骨料配料系统

该系统由平皮带输送机、称量系统、电脑控制系统等组成。其特点采用电子皮带秤进行连续自动配料，称量方式采用传感器作为称量元件，计量准确。

粉料系统

该系统由水泥罐长螺旋、电子称螺旋等组成。自动计量，连续工作。

搅拌系统

采用双卧轴强制式连续推进搅拌方式，碎石厂，该主机具有结构合理、搅拌质量好、时间短等特点。

成品系统

由斜皮带机、成品料仓等组成。适用于大型车辆运输。

控制系统

电脑调频自动控制性能稳定，工作可靠，对全过程进行管理。整机操作只需一人在操作时即可完成。

碎石垫层与级配碎石垫层的区别

碎石垫层与级配碎石垫层的区别就是碎石的密实度要求不同。级配碎石垫层需要不同的粒径碎石组合，而碎石垫层可以使用单一粒径。级配碎石垫层，是密实度比较好的的垫层。

级配碎石是一种古典的路面结构层，碎石一般多少钱，常用几种粒径不同的碎石和石屑掺配制而成，粗、中、小碎石集料和石屑等材料各占一定比例的混合料，且其颗粒组成符合规定的级配要求。

由于级配碎石具有良好的透水与扩散应力、承载过渡作用，碎石加工，且料源广泛，可就地取材，便于原材料和混合料的加工，易于机械摊铺操作，因此被广泛应用于修建高等级公路路面垫层。级配碎石垫层主要用于增强路面结构强度，并兼顾路面结构防排水功能。

碎石厂-亿昊实业(在线咨询)-榕城区碎石由江西亿昊实业发展有限公司提供。江西亿昊实业发展有限公司（www.jx-yihao.com）是一家从事“江西碎石,南昌碎石,碎石批发,工程碎石,碎石子,碎石厂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西碎石,南昌碎石,碎石批发,工程碎石,碎石子,碎石厂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿昊实业在沙石、砾石、卵石中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！