

# 揭阳管壳式换热器价格 旭辉设备值得信赖 家用管壳式换热器价格

产品名称	揭阳管壳式换热器价格 旭辉设备值得信赖 家用管壳式换热器价格
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

## 产品详情

在固定管板换热器中，为避免壳体和换热管拉伸破坏，换热管失稳，换热管从管板上拉脱，因此，必须在壳体中间设一挠性补偿元件——膨胀节，以降低壳体与换热管的轴向载荷，且可降低热膨胀差所引起的管板应力，从而适当地减薄管板厚度。

### 换热器用膨胀节的型式

膨胀节的形式较多，按截面的形状，有U型、形，S型等，在固定管板式换热器中，采用多也最普遍的是U形波形膨胀节。

U形膨胀节主要由波形管、直边段两部分组成，需要时还可能设内衬筒，加强环等

### 填料函式换热器

结构：特点与浮头式相似。浮头部分在壳体外，在浮头与壳体的滑动接触面处采用填料函密封结构。

优点：由于采用填料函密封结构，使得管束在壳体内可以自由伸缩，盘管管壳式换热器价格，避免了热应力。加工制造方便，节省材料，造价低，由于可抽芯，维修方便。

缺点：填料处易产生。

适用范围：一般适用于2.5MPa以下的工作条件且不能用于易挥发，有毒及贵重介质的工况。使用温度受

限于填料的物性。目前使用较少。

管壳式换热器由于管内外流体的温度不同，家用管壳式换热器价格，因之换热器的壳体与管束的温度也不同。如果两温度相差很大，钢制管壳式换热器价格，换热器内将产生很大热应力，导致管子弯曲、断裂，或从管板上拉脱。因此，当管束与壳体温度差超过50℃时，需采取适当补偿措施，揭阳管壳式换热器价格，以消除或减少热应力。下面小编就给大家简单介绍一下管壳式换热器安装要点。

1、热交换器应以较大工作压力的1.5倍做水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa；热水部分应不低于0.4MPa。在试验压力下，保持10min压力不降。

2、管壳式换热器前端应留有抽卸管束的空间，即其封头于墙壁或屋顶的距离不得小于换热器的长度，设备运行操作通道净宽不宜小于0.8m。

3、各类阀门和仪表的安装高度应便于操作和观察。

4、加热器上部附件的高点至建筑结构较低点的垂直净距应满足安装检测的要求，并不得小于0.2m。

以上就是关于管壳式换热器安装要点，希望对大家有所帮助。

揭阳管壳式换热器价格-旭辉设备值得信赖-家用管壳式换热器价格由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司（[www.sdxhhr.com](http://www.sdxhhr.com)）位于山东省济南市高新区工业南路59号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东旭辉在循环水处理设备中享有良好的声誉。山东旭辉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东旭辉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.rjhrq.com](http://www.rjhrq.com)）还是从事山东容积式换热器厂家，容积式换热器机组，容积式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。