

# 乙烯基酯重防腐地坪厂 宝福通交通设施工程. 地坪厂

产品名称	乙烯基酯重防腐地坪厂 宝福通交通设施工程. 地坪厂
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

## 产品详情

环氧地坪是一种美观、耐磨、耐压、整体无缝、易维护的高价值地坪。

在环氧地坪完成后，会特别告知客户一些地坪使用的注意事项。

我公司将环氧地坪的养护方法总结一下给大家参考：

- 1、杏仁进入环氧地坪区域前，要清理干净鞋底上的砂粒硬物质，最好穿软底鞋，以减少锐利物体对地坪表面的划伤；
- 2、搬运物品时，尽量做到轻举轻放，放在重物冲击地面，损坏地坪；
- 3、车子在行驶时，要注意速度不能太快，以免刹车时与地面摩擦产生热量，而且在摩擦力的作用下会产生难以清洗的污痕；
- 4、日常清洁可用地坪清洗机或湿拖把擦拭，可选用中性清洁剂清洗；
- 5、避免使用重物或硬质工具划伤、砸伤地面，也不可直接在环氧地面上拖移重物；
- 6、避免化学腐蚀地面，乙烯基酯重防腐地坪厂，如遇化学品撒在地面上应立即清理。

关于环氧地坪施工有几个因素应该注意？环氧地坪施工公司提醒大家如下：

地坪表面的处理，襄阳环氧地坪施工公司告诉大家如下：

- 1、新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在8%以下，地坪厂，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，硬化压模地坪厂，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

关于涂饰强渗封闭涂料，环氧地坪施工公司介绍如下：

- 1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。
- 2、环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，金刚砂地坪厂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

乙烯基酯重防腐地坪厂-宝福通交通设施工程.-地坪厂由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。乙烯基酯重防腐地坪厂-宝福通交通设施工程.-地坪厂是湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。