

非沥青基防水卷材 荣靖 非沥青基防水卷材特点

产品名称	非沥青基防水卷材 荣靖 非沥青基防水卷材特点
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

防水卷材和配套胶粘剂应贮存在阴凉通风干燥的库房内，非沥青基防水卷材厂家，并远离热源。胶粘剂中含有溶剂，非沥青基防水卷材特点，属易燃品，在使用、贮存、运输中应注意防火。配套胶粘剂贮存期为一年，到后期经检验合格可使用

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

将自制的丁基胶黏剂于190℃可调控温电热套上熔融软化，非沥青基防水卷材，用制模器在IIR改性EPDM防水卷材上刮涂，厚度控制在 (0.5 ± 0.05) mm，并覆PE隔离膜，制得自粘IIR改性EPDM防水卷材。

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

注意事项雨、雪、雾、大风天气及基面潮湿的情况下不能铺贴卷材。铺设防水卷材时，施工温度应在5 - 35℃，相对湿度应小于80%。施工过程中，各道工序不得交叉，所有节点部位必须做加强层。施工时严禁接近火源、热源

非沥青基防水卷材-荣靖-非沥青基防水卷材特点由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司 (www.wfrongjing.com) 为客户提供“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”等业务,公司拥有“荣靖防水卷材,荣靖防水涂料,荣靖防水材料”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业,在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:荣经理。