

## 玉溪木纹铝单板厂家价格

产品名称	玉溪木纹铝单板厂家价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

## 产品详情

一般铝单板在我们生活当中是经常所要使用到的，而质量方面也是非常至关重要，因此板材的采购质量控制也是较为重要的。那么铝单板有哪些质量控制方法呢？下面小编给大家介绍下。一、铝单板一般用纯铝板。常用于外墙的铝单板厚度一般为2.5~3mm，为了加强铝单板板面强度，在铝板的背面，要安装加强筋，加强筋用厚的铝带做成，先用闪光焊机把一颗颗螺丝帽焊在铝板背面然后把作加强筋的铝条钻孔套进螺丝内，用螺丝固定。铝板幕墙的铝板背面要安加强筋，原因是在外界正负压力的情况下，铝板一不会凹陷，二不会鼓出，这样就避免了铝板幕墙反复里外振动而发出的振动声音。

二、如果需要隔音保温，可在铝板内侧安放岩棉、矿渣棉或发泡处理。国内生产铝板厂家可按用户要求，制作各种宽长、各种弧形异型幕墙铝板，并焊好加强筋。加强筋的安装也很重要，有的厂家的加强筋没有有效连接到铝板折边上，破坏了加强筋的传力作用，使板块使用后出现变形情况，影响立面效果。三、为了减轻铝板重量，增加铝板强度，可以选用21号防锈铝(代号LF21)压成的铝板作幕墙铝板。铝板厚度由原来3mm减少为2.5mm，该合金强度比纯铝板高出一倍左右。由于个别厂家采用的铝合金板中铝的成份相对小，生产的板材有生锈或折边开裂等情况，严重影响质量。板材的合成成份一定要符合标准。