

菏泽花王设计制造低压循环桶，贮氨器，虹吸罐，冷库设备

产品名称	菏泽花王设计制造低压循环桶，贮氨器，虹吸罐，冷库设备
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王设计制造低压循环桶，贮氨器，虹吸罐，冷库设备我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备

盐水制冰的冰块重量、外形尺寸应符合现行标准《人造冰》GB 4600的要求。菏泽花王设计制造低压循环桶，贮氨器，虹吸罐，冷库设备当盐水制冰池的冷却设备采用V型或立管式蒸发器时，宜采用重力式供液制冷循环方式，气液分离器体积不应小于该蒸发器体积的20%~25%，且分离器内的气体流速不应大于0.5m/s。

制冰池的四壁和底部应做好隔热层、防水层和隔汽层。冰池四壁的顶部应采取防止生产用水渗入隔热层的措施，冰池底部隔热层下部应有通风设施，制冰池隔热层的总热阻应大于或等于 $3\text{m}^2 \cdot /\text{W}$ 。堆码块冰冰库的冷却设备应符合下列要求：菏泽花王设计制造低压循环桶，贮氨器，虹吸罐，冷库设备冰库的建筑净高在6m以下的可不设墙排管，其顶排管可布满冰库的顶板。冰库的建筑净高在6m或高于6m时，应设墙排管和顶排管。墙排管的设置高度宜在库内堆冰高度以上。冰库内顶排管或墙排管不得采用翅片管。盐水制冰的冰库温度可取-4。对贮存片冰、管冰的冰库库温可取-15，其制冷设备宜采用空气冷却器。