

# 厂家直销熔喷 韩国 廊坊产 GS 1500

产品名称	厂家直销熔喷 韩国 廊坊产 GS 1500
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:韩国GS 1500 型号:廊坊产 GS 1500 产地:廊坊产 GS 1500
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

## 产品详情

直销熔喷 韩国 廊坊产 GS 1500

随着化学纤维工业及纺织机械工业的飞速发展，非织造布工业迅速崛起。聚丙烯的一系列优点使它成为非织造布的原料。随着社会的发展，非织造布的应用领域趋于广阔：在医疗卫生方面，非织造布可用于制造隔离服、口罩、手术服、妇女卫生巾、婴儿尿布等等；作为建筑和土工材料，非织造布可以用于屋顶防水、道路施工、水利工程方面，或采用纺粘、针刺复合技术生产高级屋面毡，其使用寿命比传统的沥青油毡高5~10倍；过滤材料也是非织造布发展最快的产品之一，可用于化工、医药、食品等行业的气体、液体过滤，具有和大的市场潜力；此外，在生活家用方面，非织造布可用于合成革、箱包、衣衬、装饰布、揩布的制造。

正是由于非织造布的不断发展，对其生产和应用的要求也不断提高，如熔喷、高速生产、薄型产品等。因此，对非织造布的主要原料聚丙烯树脂的加工性能的要求也相应提高；此外，高速纺或细旦聚丙烯纤维的生产也要求聚丙烯树脂具有良好的熔融流动性能；一些不能耐高温的颜料更需要加工温度相对较低的聚丙烯作为载体。所有这些都要求以能在较低温度下加工的超高熔融指数聚丙烯树脂为原料。

熔喷布专用料就是高熔融指数的聚丙烯。熔融指数是指熔体每10分钟通过标准口模毛细管的质量，数值越大，表示材料的加工流动性越好。聚丙烯的熔融指数越高，熔喷出的纤维就越细，制作成的熔喷布过滤性也就越好。

### (二)：制备高熔融指数聚丙烯树脂的方法

一是通过控制聚合反应工艺以控制聚丙烯的分子量及分子量分布，如采用提高阻聚剂如氢气浓度的方法降低聚合物的分子量，从而提高熔融指数。这种方法受催化体系、反应条件等因素的限制，熔融指数的稳定性较难控制，实施比较困难。

燕山石化用茂金属催化剂在前几年就在直接聚合熔指1000以上的熔喷料了，由于稳定性较难控制，一直没有大批量聚合。今年发生疫情以来燕山石化，采用2010年开发的可控降解聚丙烯熔喷料生产技术，于2月12日产出聚丙烯熔喷无纺布专用料，同时采用茂金属催化剂在装置上进行了工业试验，目前已经生产出产品，正发往下游用户试用

喷熔口罩布易出现脆，手感粗糙，做出来摆2天韧性差，建议您添加少量增韧增柔剂，添加量不多，百分之三足够了，为解决生产上出现这些不良现象，本公司特别推出进口增柔剂8880，与1500PP极易交联，不用不知道，用了你会吓一跳！