

陶瓷内衬管厚度 耐磨陶瓷管道区分 陶瓷复合管现货

产品名称	陶瓷内衬管厚度 耐磨陶瓷管道区分 陶瓷复合管现货
公司名称	沧州裕瑞管件有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:裕瑞 型号:齐全 产地:孟村回族自治县
公司地址	孟村回族自治县牛进庄帮张腾千路路西
联系电话	0317-6822366 18731789366

产品详情

陶瓷复合管，陶瓷内衬管，陶瓷管离心浇铸复合管是采用“自蔓燃高温合成-高速离心技术”制造的复合管材，在高温高速下形成平均、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。另外工作常温850~900度陶瓷都不会掉落，重量较轻，复合陶瓷以硬度防磨，解决过去以厚度防磨。直管、弯头、弯管、三通等在磨损严峻行业使用效果非常好。全称陶瓷内衬复合钢管。复合管因充分施展了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接机能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。

因此，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合机能。是输送颗粒物料、磨削、侵蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。贴片耐磨管贴片耐磨管是用粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁。该种产品制作工艺简朴，制作周期长。使用环境不得超过150度。点焊装卡式耐磨管点焊装卡式耐磨管是用耐高温强力粘胶将中间带孔的氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁，同时配合点焊工艺透过小孔将陶瓷牢固地焊接在钢管内壁。为保护焊点，上面再旋上陶瓷盖帽。该种产品制作工艺相对复杂，制作周期较长，本钱较长。