BNG防爆挠性连接管 6分橡胶护套管

产品名称	BNG防爆挠性连接管 6分橡胶护套管
公司名称	温州湄江电气有限公司
价格	6.00/米
规格参数	防腐等级:WF2 防护等级:IP65
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27879568 18367866259

产品详情

性能特点

1、橡胶护套防爆挠性软管具有耐燃、耐高温、耐油、耐气压、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好。

2、两端为碳素钢活接头，管体内层为金属软管，外层为黑色橡胶材质。

3、接头螺纹有G1/2、G3/4、G1、G2、M20*1.5、M25*1.5、NPT1/2、NPT3/4、NPT1、等等很多。

4、型号规格代表有DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50；管长度可以定做，比如300mm到50米都可以做。

5、BNG防爆挠性连接管 6分橡胶护套管
适用于IIA/IIB/IIC类爆炸性气体环境1区、2区及可燃性粉尘环境20区、21区、22区。

家里装修用的穿线管大家都知道，都是PVC硬管，是暗装在墙里面的，像化工厂、粮油仓库这些线路有时候是临时加上去的，是明装线路，而且这些场所人来人往又属于易燃易爆的危险场所用，所以这些场所过线穿线都必须要用专用的防爆穿线管才可以。因为他要具备一定的阻燃性、耐腐蚀性、耐水耐油耐磨及防爆性能，这样才安全，消防检测也才能过关。

下面是江苏的一个客户给我下的防爆挠性软管订单：

DN25*500 G1双外丝，数量30根

DN25*800 G1一内一外丝，数量28根

DN25*1000 G1双内丝，数量92根

DN20*700 G3/4一内一外丝，数量225根

DN20*700 G3/4内-M25*1.5外，数量36根

DN15*800 G1/2双外丝，数量12根

BNG防爆挠性连接管 6分橡胶护套管

G3/4防爆三通穿线盒50个

G3/4防爆右弯通穿线盒20个

双外丝防爆管接头G1/2的要120个

客户备注：所有产品要带防爆标识、防爆合格证书和质检报告，产品要质保一年，在使用中产品出现质量问题以及数量买多了或者买错规格了，厂家要同意可以退换产品。