

广州陶土板 陶土板厂家报价 泰固源

产品名称	广州陶土板 陶土板厂家报价 泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

5.2.3 角码安装

- 1 用 0.5 ~ 1.2mm的钢丝在单幅幕墙的两端各挂两根安装控制线。
- 2 根据立柱安装位置确定角码安装标记。角码焊接时，角码的位置应与墨线对准，并将同水平位置两侧的角码临时点焊，并进行检查，再将同一根立柱的中间角码点焊，检查调整同一根立柱角码的垂直度，合格后，进行角码与预埋件的满焊，完成后对焊缝进行防锈处理。

5.2.4 立柱安装

立柱从下而上逐层安装就位，并用螺栓将立柱固定在角码上，通过墙面端线确定立柱距主体墙面的距离；调整中间位置立柱的垂直度，合格后，常州陶土板，将垫片、螺帽与螺栓点焊；

5.2.5 横梁安装

横梁安装时应弹线，并保证立柱与横梁连接牢固，横梁的间距应与陶土板的高度相符。

5.2.6 层间防火层安装

按设计图纸要求，先将镀锌钢板固定，再均匀铺设防火棉，镀锌钢板与结构的空隙处用防火胶封闭。

5.2.7 陶土板安装：

- 1 在一幅幕墙转角处做出上下固定的钢丝铅垂线，并在中间每隔3-4米设钢丝垂线，西安陶土板，施工班组以垂线为依据进行逐层安装，以保证幕墙板面的垂直度和竖缝尺寸一致。
- 2 陶土板自下而上逐层安装，每层先安装转角处陶土板，再安装中间陶土板。在底层一排陶土板安装

过程中，逐步将导水槽夹在两块陶土板竖缝之间。

3 陶土板安装时，首先把底部扣件安装在横梁上，陶土板厂家报价，每块陶土板至少需要两个扣件，将陶土板置于底部扣件上，导水槽夹在两块陶土板之间。

4 中间扣件安装在横梁上，一方面固定陶土板，另一方面为下一层陶土板安装提供支撑，在后面的施工中，重复上述安装过程，最后安装顶部收口面板。

二、结构先进安全耐久

干挂陶板幕墙结构先进与建筑同寿命，确保建筑工程能长期安全使用。

1、陶板材料分析：

陶板是用天然材料瓷土、陶土、石英沙等采用独特的挤拉式多孔结构生产工艺成型，在陶板的背面预制挂接用的沟槽在1260度的高温下窑烧成材，15mm厚即可满足工程需要，重量轻、强度高。

2、结构先进安全耐久：

陶板幕墙是柔性结构：陶板幕墙是采用陶板背面的沟槽吊在具有弹性的开口铝型材横梁上，在陶板背面与铝横梁之间设置减震弹簧垫片（见图一、三、材料单）。在风荷载、地震、建筑沉降变形及温度效应作用时有较大的随动位移空间，避免陶板挂接沟槽及板面产生破裂，结构先进确保建筑工程的安全耐久性，更宜作百叶幕墙。而天然花岗石材幕墙是采用背栓或槽式（长槽及短槽）结构，按JGJ133-2001《金属、石材幕墙工程技术规范》的规定，石板厚度不得小于25mm，在石板上下边开槽宽宜为7mm，短槽长不应小于100mm，有效槽沉不宜小于15mm，铝合金挂件支撑板厚不宜小于4mm，插在石板槽内用石材专用胶粘接后挂在横龙骨上，只有3mm的位移量较小。有的建筑工程在使用中，在石材板块连接处发生裂纹（见图二），安全耐久性较差。

陶土板是以天然陶土为主要原料，广州陶土板，添加少量长石，石英，陶瓷色料等其它成分，经1200左右的高温烧成。陶板的颜色完全可以是陶土的高温烧制后的天然颜色，也可以是通过人为加入色料调节的颜色。陶板和其他大多数建筑陶瓷产品一样，具有绿色环保，无辐射，色泽温和，不会带来光污染等特点。而且陶板的可选之色非常丰富，能够满足建筑设计师和业主对颜色的选择要求。陶板的样式有单层平挂式，双层中空式以及百叶窗式等，其中中空设计不仅减轻了陶板的重量，还提高了陶板的透气、降噪和保温性能。

广州陶土板-陶土板厂家报价-泰固源(推荐商家)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司(genggutt.com)是一家从事“陶土板,陶板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“陶土板,陶板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰固源在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！