

配电箱价格 六安配电箱 东迪电气

产品名称	配电箱价格 六安配电箱 东迪电气
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

检测防爆照明配电箱外表的两种类型

- 1、防爆照明配电箱检测外表本身具有实质安全特性，即使在具有爆1破风险的环境中运用，也不会发作可燃物质或可燃性混合物焚烧爆1破所需求的有用点火源或风险火花。
- 2、检测外表本身具有必定的防爆、隔爆特性，能将检测外表内部与其外部的易1燃、易1爆风险环境进行有用的阻隔，约束从电动外表内部进入到风险现场中的火花能量，不向外表外部的易1燃、易1爆风险环境供给足以导致焚烧、爆1破的风险火花。

配电箱在操作时应遵守的三条基本原则：

- 1，配电箱安装位置场所的要求，配电箱一般标高为1.8米，不能太高，配电箱价格，否则会对日常使用操作带来不便，低压配电箱，选择干燥、通风的地方，防爆配电箱，周围没有障碍物，切忌将配电箱安装在箱体内部，容易发生火灾。
- 2，进入配电箱的电管必须要使用锁紧螺帽固定好，箱内接线要整体规则，端子螺丝紧固，各回路线不能有接头，并留有足够的长度，并且在安装完后，标明各回路的使用名称。如果安装过程中需要在配电箱开孔，要保证孔的光洁平滑，以保护电线。
- 3，六安配电箱，zui后一步是将配电箱垂直水平埋进墙体中，并在边缘位置留一条5、6毫米的缝隙。将配电箱内的残留物清理干净即可。

配电箱在各发电所、配电所、变电所中的应用zui为广泛，主要是当线路出现故障或不正常运行时，借助保护电器切断电路，发出警报，大大方便了用电管理。

配电箱的配电系统设计基本原则是什么

- 1、在TN及TT系统接地型式的低压电网中，宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。
- 2、单相用电设备的配置应力求三相平衡。
- 3、当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时，照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。
- 4、配电系统的设计应便于运行、维修，生产班组或工段比较固定时，一个大厂房可分车间或工段配电；多层厂房宜分层设置配电箱，每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。
- 5、在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。
- 6、由建筑物外引来的配电线路，应在屋内靠近进线点，便于操作维护的地方装设隔离电器。

配电箱价格-六安配电箱-东迪电气由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）为客户提供“配电箱,配电柜”等业务，公司拥有“东迪”等品牌。专注于低压开关柜等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：许经理。