

塑料波纹管雨水管 汇昌管业工厂

产品名称	塑料波纹管雨水管 汇昌管业工厂
公司名称	湖南汇昌管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市宁乡县经济开发区
联系电话	15084870153

产品详情

湖南汇昌管业有限公司以最xianjin的生产工艺，宠大的技术阵容，后来者居上的理念，以及雄厚的资金为保障，频频活跃在多个商交会展上。依托精湛的技术力量，良好的信誉保证、以及产品过硬质量，与多家建立长期友好好的贸易伙伴关系。公司在坚持“发展是硬道理”的原则下，顺应知识经济时代的潮流，加快企业内部机制改革的步伐，逐步打破传统的格局，以全新的角色展现在制管行业。

双壁波纹管外壁呈环型波纹状结构，大大增强了管材的环形刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，此性能方面HDPE双壁波纹管与其他管材相比具有明显的优势。

双壁波纹管在等负荷条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求，与钢管相比要节省40-60%；与水泥管相比综合造价基本持平；与同类的HDPE中空缠绕管来比也可节省20-40%。

双壁波纹管具有耐腐蚀性好，塑料波纹管雨水管，绝缘性高，内壁光滑流水阻力小，同时具备优异的环钢度和良好韧性，产品使用寿命长，重量轻，施工安装方便等特点。

双壁波纹管外壁呈环型波纹状结构，大大增强了管材的环形刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，此性能方面HDPE双壁波纹管与其他管材相比具有明显的优势。

双壁波纹管重量轻，管重仅为0.94~0.96g/cm，长度大（接头少）搬运和连接都比较方便；对于管沟和基础的要求低，连接方便施工快捷；在城市拥挤的地区、在地质恶劣的地区（如地下水位高、地基松软）双壁波纹管埋地排水管的这方面优点更明显。

在我国，HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段，各项技术指标均达到使用标准。

HDPE管道生产工艺特点 · 数字化全线集中控制 · 双机共挤，双层分流 · 全真空覆带式送进

· 双壁波纹管施工方便：

HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工

条件差的情况下，其优势更加明显。

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。摩阻系数小，流量大

耐低温抗冲击性能：

HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

双壁波纹管使用寿命长：

在不受到强光和紫外线的照射下，使用年限可长达50多年以上。

适当的挠曲度：

一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

联系电话； 陈经理

塑料波纹管雨水管-汇昌管业工厂(在线咨询)由湖南汇昌管业有限公司提供。湖南汇昌管业有限公司(www.hunanhuichang.com)是一家从事“市政工程管道,民用管道,塑料检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汇昌管业在排水系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.hunangdg.com)还是从事湖南钢带管生产，钢带管批发，长沙钢带波纹管厂家的厂家，欢迎来电咨询。