

橡胶活塞转子泵

产品名称	橡胶活塞转子泵
公司名称	浙江华佑机械科技有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	品牌:浙江华佑 型号:HYZ 产地:宁波
公司地址	宁波市鄞州区云龙镇工业区厂房
联系电话	0574-88326868 18989352622

产品详情

橡胶活塞转子泵，转子泵的特性

高效节能：体积小，流量大，扬程压力高，适用长距离与高阻力定量输送。泵的叶轮与传动齿轮分开，且在泵腔内各零配件之间保证一定的间隙，相互不接触，无磨损，低噪音

高粘度物料输送泵：为容积式泵，低转速，高输出扭矩、耐高温的特点使转子泵在输送高粘度、高温度的物料的领域中得以大显身手。其独特的工作原理配合使用强劲的驱动系统。保证转子泵可以在低转速下输出强有力的驱动力矩，可以保证连续地、无滞止地输送物料，并且能够保证物料在输送过程中的物料性能不会破坏，这种泵可以输送的介质的粘度可高1000000CP和含固量达55%的浆料。结构紧凑，维护方便，几乎无易损件，运行成本低

稀薄介质输送泵：转子泵在输送特别稀薄的介质时，特别是在要求无脉动地输出稀薄介质时，也显示出比较大的性能优势。转子泵配备的驱动系统在被输送介质的粘度下降，泄露量增大时，可以以更高的转速运转。并保证输出流量的恒定。

卫生型输送泵：所有与物料接触的零件均为符合卫生标准的不锈钢材料制作，能够满足所有的食品、饮料、医药、化工等行业的卫生和耐腐蚀场合的使用。

水冲洗机械密封：可以提供具有水冲洗功能的机械密封结构，防止在输送高粘度物料的过程中发生物料凝结在机械密封的端面上而影响设备正常工作的情况，并能保证机械密封在险恶环境中的使用寿命。

几乎没有易损件：高粘度转子泵在工作中不存在任何零件的磨损(除机械密封外)，所有与物料接触的零件均为不锈钢制作，一对转子在工作中同步运转，相互间保持着一定的间隙，不产生任何的接触，不会有理论上的任何磨损，转子泵能够在高达220度的温度下的各种环境中工作。

橡胶活塞转子泵，凸轮泵特别适合传送各种粘稠，含固体颗粒、纤维、耐磨、要求严格密封、气液相混、自吸、需正反送等场合。

通过实践证明，凸轮转子泵所消耗功率仅相当于一般泵的55%-75%。

浙江华佑凸轮泵的密封寿命长转速控制在350-600转的低转速，因而寿命长。

浙江华佑凸轮泵是最利于现场维护的只要打开快速安装盖，便可以快速调换或维护所有易损件。

浙江华佑凸轮泵对于空转不敏感凸轮泵至少可保证空转60分钟。

浙江华佑凸轮转子泵很耐磨对泵壳采取激光硬化处理，可极大地提高泵壳的耐磨性。

另外，在泵体与转子间镶嵌了一层硬化钢衬板，即将整个泵体保护起来。当泵磨损时，将衬板换成新的，泵体又恢复到磨损前的状态浙江华佑凸轮转子泵自吸性能强泵具有8-9米的自吸能力。

工作时间不应该是维修时间！这是开发更加有效尤其是更加可靠的旋转凸轮泵的理念。因为不必要的维修和停工浪费时间和金钱。用我们不断改进的产品为您提高生产率。

凸轮泵与传统的产品相比，特别经济，同时使用寿命长，备件花费低，以及无可比拟的易维护性和高效率。