

全自动封罐机；包装封口机

产品名称	全自动封罐机；包装封口机
公司名称	廊坊市广阳区许各庄凯德机械配件加工部
价格	.00/个
规格参数	类型:包装封口机 型号:ZD--1 功率:550 (Kw)
公司地址	廊坊市广阳区许各庄
联系电话	86-031613131650352 13930630303

产品详情

类型	包装封口机	型号	ZD--1
功率	550 (Kw)	重量	500 (kg)
外形尺寸	930*700*1850 (mm)	适用瓶高	150 (mm)
适用瓶口直径	50--66 (mm)	包装材料	金属
包装类型	罐	生产能力	25 (次/分)
自动化程度	全自动	适用对象	奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、果冻、酱类、牙膏、液体酒精、口服液、其他
适用行业	餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他		

本机适用于两片罐，三片罐，易拉罐，塑料罐，pet罐，纸罐，种子罐等封口。该技能自动完成卷边滚封，封边紧密，质量稳定，提高了生产力。

1. 目的

正确使用封罐机，确保设备安全正常生产。

2. 用范围

适用于封罐机的整个操作过程的控制。

3. 职责

3.1 操作者应当了解封罐机工作原理、性能及操作要点。

3.2 当班主管负责监督操作者正确、合理使用封罐机及日常维护。

3.3 机电部负责安装调试封罐机并及时组织人员对设备故障进行检修和排除。

4. 操作要点

4.1 开机前准备工作。

4.1.1 检查各部件是否润滑良好。

4.1.2 检查各固件有无松动，电源线有无破损。

4.1.3 用转动手轮检查转动系统及运动机构有无故障及异常声音。

4.2 调整：封罐时要经过头道滚轮和二道滚转进行滚扎方可完成，调整滚轮的位置，就可得到滚轮封罐所需位置。

4.3 开机封罐

4.3.1 启动电机，将装好物料的铁罐盖好盖子。

4.3.2 将铁罐放在封罐台上，并靠紧定位脚（罐座）

4.3.3 确认铁罐摆放位置正确，盖子盖好无误后即可封罐。

4.4 停机

4.4.1 按停止按钮

5. 注意事项

5.1 搬迁封罐机时，必须要三人以上在确保安全的情况下方可进行。

5.2 严禁拉扯和压电源线。

5.3 机体严禁使用水冲洗（只可用湿布擦拭）。

5.4 严禁敲打压盖摸。

5.5 正常生产，不准用手调节六叉轮等。

6. 日常维护

6.1 表面擦拭：设备表面擦拭干净，不得摆放物料。

6.2 设备紧固件：设备各固件检查紧固，加油润滑。

6.3 滚轮每天刨光一次。

1. 目的

正确使用封罐机，确保设备安全正常生产。

2. 用范围

适用于封罐机的整个操作过程的控制。

3. 职责

3.1 操作者应当了解封罐机工作原理、性能及操作要点。

3.2当班主管负责监督操作者正确、合理使用封罐机及日常维护。

3.3机电部负责安装调试封罐机并及时组织人员对设备故障进行检修和排除。

4. 操作要点

4.1开机前准备工作。

4.1.1检查各部件是否润滑良好。

4.1.2检查各固件有无松动，电源线有无破损。

4.1.3用转动手轮检查转动系统及运动机构有无故障及异常声音。

4.2调整：封罐时要经过头道滚轮和二道滚转进行滚扎方可完成，调整滚轮的位置，就可得到滚轮封罐所需位置。

4.3开机封罐

4.3.1启动电机，将装好物料的铁罐盖好盖子。

4.3.2将铁罐放在封罐台上，并靠紧定位脚（罐座）

4.3.3确认铁罐摆放位置正确，盖子盖好无误后即可封罐。

4.4停机

4.4.1按停止按钮

5. 注意事项

5.1搬迁封罐机时，必须要三人以上在确保安全的情况下方可进行。

5.2严禁拉扯和压电源线。

5.3 机体严禁使用水冲洗（只可用湿布擦拭）。

5.4 严禁敲打压盖摸。

5.5 正常生产，不准用手调节六叉轮等。

6. 日常维护

6.1 表面擦拭：设备表面擦拭干净，不得摆放物料。

6.2 设备紧固件：设备各固件检查紧固，加油润滑。

6.3 滚轮每天刨光一次。

廊坊市凯德机械加工厂落于中国著名的京津两地的廊坊市。是一家专业生产中小型饮料灌装机，封口机械的设备厂家，厂以“诚实、诚心、诚恳”为企业精神，以“高科技、高质量、高品味”为企业生命线。生产技术雄厚，经验丰富，产品销售遍及二十余个省市自治区，各种产品已标准化，系列化。是中小型饮料厂，酒厂，酱油，醋厂等企业的首选设备。愿与各界人士携手合作，共同发展，热忱欢迎新老客户光临惠顾。