

# 沧州收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪

产品名称	沧州收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪
公司名称	北京仪创时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151
联系电话	15001079443

## 产品详情

波纹管法自收缩测定仪性能参数：

- 1、传感器量程：0-5mm
- 2、分辨率：1um
- 3、测量误差： 5um
- 4、通道数：3路、6路、9路或定制任意通道
- 5、传感器温度适用范围：-40 ~150
- 6、7寸彩色液晶触摸屏数据采集仪，软件操作简单方便
- 7、数据采集仪工作温度范围：0-40 ，长期湿度不大于85%RH
- 8、数据可用U盘以excel文件形式导出
- 9、数据存储时间间隔可设定，小可达1分钟，试验过程可任意更改存储时间间隔

期望大家在选购波纹管自收缩测定仪时多一份细心，少一份浮躁，立式收缩测试仪供应商，不要错过细节疑问。想要了解更多波纹管自收缩测定仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

都有什么可以办法可以测试自收缩呢？

非接触感应式自收缩测量方法：提出一种非接触感应式混凝土早期自收缩测量方法，天津收缩测试仪供应商，通过电涡流传感器输出电压值的改变可反映出传感器端头与测头间距离的变化。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多波纹管法自收缩测定仪的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

### 非接触法波纹管自收缩测定仪YC-BWSD的特点

- (1) 7寸大屏幕真彩色触摸屏，界面友好
- (2) 断电数据自动恢复，收缩测试仪，不会丢失
- (3) 断电启动数据自动恢复可继续
- (4) 在线温湿度值、收缩数据实时显示功能
- (5) 双向测量，保证被测试件完全自由变形无约束
- (6) 试验数据可用U盘导出，用Excel文件打开、分析处理

以上内容由仪创时代为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

沧州收缩测试仪供应商-仪创时代(在线咨询)-收缩测试仪由北京仪创时代科技有限公司提供。北京仪创时代科技有限公司(yctime.com.cn)位于北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室-151。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前仪创时代在行业专用设备中享有良好的声誉。仪创时代取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。仪创时代全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。