

纤维转盘过滤器类型 江苏麦通环保 吉林纤维转盘过滤器

产品名称	纤维转盘过滤器类型 江苏麦通环保 吉林纤维转盘过滤器
公司名称	江苏麦通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇中巷村（工业集中区）
联系电话	15961500722

产品详情

纤维转盘过滤器采用进口高效过滤布作为过滤介质，滤布由特殊经纬线的金属丝编织而成，具有、高通量、高强度，聚渣能力强等特点。过滤精度高可达到10um，单位面积通量高达到76L/s?m2（@300mm静水压头），可以耐受7.5bar反洗冲洗水压力，有效提高反洗效果。随着过滤的进行，纤维转盘过滤器价格，过滤布内侧的截留杂质不断增加，过滤压差随之增加，透过滤布的水量减小。当杂质堆积到一定程度，中心转鼓液位达到设定值，纤维转盘过滤器类型，需要进行反洗，将过滤布内侧堆积的杂质反洗出。

纤维转盘过滤器 没有外生用水，通过内生灌溉用水;与砂滤器设备相比，因为流阻小，吉林纤维转盘过滤器，可以直接通过自由落入水中。指示头电阻设备系统本身是约200 RRL，和沙子过滤阻力头至少2米。能源消耗的过程中反向冲洗需要不到砂过滤装置，水产量高，量很小。旋转过滤装置具有结构简单、操作稳定性高。占地面积小，投资成本低，模块化安装，灵活配置。你可以选择过滤速度调整需要的分离效率。投资成本明显低于膜过滤设备，稳定运行，没有化学回流处理，操作简单、操作方便的维护和管。操作成本低，没有通风设备不含化学成分。滤布网使用寿命长，使用不锈钢网布316 Ti使用寿命可以达到15年以上。

纤维转盘滤池主要由（1）箱体、（2）滤盘、（3）反洗机构、（4）排泥机构、（5）中心管、（6）驱动机构、（7）电气控制、（8）泵、阀机构组成。1、箱体：碳钢焊接，内部用进口防腐涂料，纤维转盘过滤器工作原理，外部用宝塔山环氧富锌防腐漆处理，箱体结构紧凑，重量轻，占地面积小。副箱可调节水位落差的大小。2、滤盘：每个滤盘由6个独立的分片组成，上面覆盖以滤布及衬底。滤毛的深度

纤维转盘过滤器类型-江苏麦通环保-吉林纤维转盘过滤器由江苏麦通环保科技有限公司提供。江苏麦通环保科技有限公司（www.jsmaitong.com）是一家从事“转鼓式精密过滤器,纤维转盘滤布滤池,纤维定盘滤布滤池”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“麦通环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江苏麦通环保在行业专用设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！