

旺苍冻库安装、青川冻库价格、剑阁冻库、苍溪冻库

产品名称	旺苍冻库安装、青川冻库价格、剑阁冻库、苍溪冻库
公司名称	四川美柯制冷科技有限公司
价格	9650.00/套
规格参数	品牌:四川美柯冻库安装 型号:4nes-14 制冷量:19210
公司地址	成都市金牛区金府路555号25栋2单元15层9号
联系电话	028-83138966 18981811611

产品详情

四川美柯制冷设备有限公司帮助四川地区提供冷库安装、保鲜库、气调库、冷藏库、防爆库、冷冻库、速冻库安装，

集肉类冷冻库安装、设计、维修于一体的广汉嘉信制冷公司，业务范围遍布全国各大中小城市，肉类冷冻库从设计、安装都对团队每位成员进行严格培训、指导。确保避免顾客在使用肉类冷冻库时间生产时造成不必要的损失。主要应用于：食品冷冻领域，电子产品、化工原料等。肉类冷冻库大小类型分为：5吨、10吨、40吨、50吨、100吨等。

肉类冷冻库的优点

电子、化工等各种行业的生产加工储藏的专用商储设施。主要由围护结构、保温夹芯板等组成，夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成，中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等

肉类冷冻库冷加工及冷藏建筑统称“冷间”，包括温度在0 左右的冷却间,温度在-23~-30 的冻结间,温度在-12~-20 的冷藏间，以及温度在-4~-10 的贮冰间。冷库的平面布置应使工艺流程合理，路线短，不交叉，高、低温分区明确，尽量缩小围护结构的面积，柱网分布整齐，并考虑到扩建和维修方便。其平面一般成方形，多层冷库常建成哑铃式或单体式。哑铃式将高温库和低温库分为两个独立的围护结构体，中间以穿堂衔接，使用效果较好。单体式在高、低温库间用绝热墙将楼板及地面分隔开，库门与常温穿堂相连接，库门上设置空气幕，以防止库内冷空气外溢。冷库的墙体、天棚、地面都要铺设导热性低的材料，如稻壳、软木、沥青、膨胀珍珠岩制块等,作为绝热层,以阻止外界热流浸入库内，增加热负荷。为防止室外水蒸气往绝热层渗透，还需在绝热层的高温侧铺设渗透阻大的材料，如沥青油毡等作为隔气层。