

宁德中空板生产线 pp塑料中空板生产线 同三塑机

产品名称	宁德中空板生产线 pp塑料中空板生产线 同三塑机
公司名称	青岛同三塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

产品详情

pp, pc中空格子板材生产线

PC阳光板是国际上普遍采用的塑料建筑材料，有其他建筑装饰材料（如玻璃、有机玻璃等）无法比拟的优点，有“不碎玻璃”之称。广泛应用于温室/工业厂房、装潢、广告招牌、停车棚、通道采光雨披住宅、商厦采光天幕、展览采光、体育场馆、游泳池、仓库采光顶商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。

本机组以高密度聚乙烯等为主原料，生产塑料中空板（格子板），本公司生产的中空板设备，采用不同的螺杆设计及机械配置，可生产多种规格的PP中空板，可生产的最da宽度为2300mm，厚度为2mm-12mm。此产品广泛用于广告、装饰、隔音、包装等用途，并且因PP中空板具有质轻、强度高、防潮、防腐等优点，已逐步代替了纸箱，成为做包装箱的shou选材料。

中空格子板特点

1 中空格子板具有与纸板相同的加工性能，可钉、可切割、粘接、可印刷，PP中空板材生产线，压做成包装箱。

2 中空格子板拥有比纸箱更优良的物理性能，比纸箱稳定性好，不易撕裂，抗冲击性能优于纸箱，加入着色剂、覆复合表层可制成色彩绚丽的各种制品。

3、格子板具有防水、耐腐蚀、耐潮湿、不被虫蛀、不长zhen菌、耐酸碱、无害、无污染等优良性能。

4、 中空格子板在使用中可加工成类似纸箱印刷外观，比纸箱硬度高，寿命长，韧性好，强度高，节约能源。产品质坚、量轻、表面光滑平整、无污染。

中格子板材料的市场优势

- 1 人工成本降低。格子板只需直接挤出即可，一次成型，极大降低人工成本。
- 2 格子板产品性能完善。格子板具有纸质材料不可比拟的优势，集合环保、简易、防潮、抗刮等优势于一身。
- 3 格子板产品环保性能更加突出。格子板组成部分均由环保材料组成，消费者使用后，完全做到100%回收，回收过程中不会产生损耗。
- 4 性价比更加理想。格子板与纸质材料相比，价格偏高。但实际运作将截然不同，格子板可多次反复使用，质量轻，节省大量成本。

工程阳光板|工程PC阳光板是现在很多工程都需要的一种板材，可以用在很多地方。

3层图册

如温室大棚的顶棚，蔬菜大棚，房屋采光，温室餐厅，pp塑料中空板生产线，厂房采光板等，工程阳光板凭着有着特殊的特性广泛用在各大工程中，大至2010年的世博会采光工程，宁德中空板生产线，小至每家的房屋采光，房间隔断等，都不断发挥着它的重要性，随着市场需求，阳光板不断升级，现在有蜂窝阳光板，米字型阳光板，四层阳光板等等，大大满足客户不同要求，而它的特性如下：

类别：

PC板一般为单层板和双层板，除此以外还有多层板、浪形板、薄膜。

颜色：

透明、蓝色、绿色、乳白、茶色、灰色。

用途：

室内装修、建筑采光工程、农业温室大棚、飞机场、火车站、公用汽车站、广告路牌、灯箱、工业用热成型产品。

光学性能：

透光率达50%至92%。

抗冲击性能：

PC板的耐冲击能量为相同厚度普通玻璃的200倍，为有机玻璃的30倍。

耐候性能：

PC板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。

防结露性能：

室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低於80%时，pp挤出中空板生产线，材料的内表面不结露。

阻燃性能：

国家标准GB5222—95确认，阳光板为难燃一级，即B1级。

隔声性能：

在厚度相同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃提高3—4。

加工性能：

单层PC板可用真空成型法及压力成型法加工多种造型的制件，双层PC板也可在常温下进行冷弯成型。

重量轻：

单层PC板的重量为相同厚度玻璃的1/2；双层PC板的重量为相同厚度玻璃的1/5。

热性能：

在厚度相同的条件下，PC板可比玻璃、有机玻璃等材料节能。

宁德中空板生产线-pp塑料中空板生产线-同三塑机(推荐商家)由青岛同三塑料机械有限公司提供。青岛同三塑料机械有限公司（www.tongsansuji.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！