

建材吸音吊顶 防火吸声天花板 穿孔吸音高效复合板

产品名称	建材吸音吊顶 防火吸声天花板 穿孔吸音高效复合板
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	25.00/m ²
规格参数	品牌:中顶屹晟 规格:600x600 孔径:6mm
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村(注册地址)
联系电话	13131622855

产品详情

硅酸钙板的制作根据需要的不同可以压制成5mm-30mm厚度的不同板材。不管是做内墙保护板还是作为防护隔音板都可以使用。硅酸钙板作为一种新型的绿色墙体材料，符合节能减排的号召。

硅酸钙板不但成本低，使用范围广泛，而且具有很强的可塑性。屹晟建材通过引进先进生产技术，打造专业的生产线，大批量定制生产各种厚度的硅酸钙板。

常规型穿孔硅酸钙板隔墙的施工

(1) 墙板装置次序：墙位放线 将管道纠正在隔墙内 墙垫施工 设备沿地和沿顶龙骨 设备竖向龙骨 固定门窗洞口 设备隔墙的面穿孔硅酸钙板 填保温材料或吸声棉(仅在隔声隔墙、保温隔墙时有) 钻水暖电管线孔并下管线 检验墙内各种管线 设备隔墙的另一面穿孔硅酸钙板 接缝处置 墙面装修 设备踢脚线。

(2) 双层穿孔硅酸钙板隔板墙设备时，第一层板的固定办法与单层穿孔硅酸钙板墙的固定办法一样;而第二层穿孔硅酸钙板的拉缝不能与第一层接缝落在同一竖龙骨上(包含析的纵向接缝)。

(3) 穿孔硅酸钙板设备时应纵向铺板，尽量削减水平接缝;板边应落在龙骨中间;当墙高大于板高时，板的纵向拼缝处，应加水平龙骨。

(4) 贴瓷砖的穿孔硅酸钙板隔墙，板的设备办法与单层穿孔硅酸钙板墙一样，但设备时有必要把板的光面朝向龙骨，毛面朝外，以使砂浆能与板联络超卓;在毛面的穿孔硅酸钙板上抹6mm厚1：1水泥砂浆加107胶联络层，然后在联络层上粘结5mm厚瓷砖。

(5) 板与龙骨用4mm × 25mm自攻螺钉固定，板周边螺钉中间间隔 200mm，板中间螺钉的中间间隔 300mm。

(6) 因为面板与主龙骨搭接宽度较小(约20mm)，所以龙骨间隔规范有必要准确，并且坚持垂直。

(7) 板接缝处用腻子嵌缝，再巾接缝纸带，刮腻子，打磨平;穿孔硅酸钙板嵌缝腻子的配比为：老粉6、石膏1、107胶，水调至适于工作为宜;嵌缝处通常批嵌2~3次;接缝宽度通常为5~7mm。