

高品质白色背胶结构胶生产-福建鸿鑫胶业

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高品质白色背胶结构胶生产-福建鸿鑫胶业 |
| 公司名称 | 福建省南安市鸿鑫胶业有限公司 |
| 价格 | 24.00/千克 |
| 规格参数 | 型号:HX-868# 颜色:米白色弹性固体 |
| 公司地址 | 福建省泉州市南安市霞美滨江开发区仙河1组127# |
| 联系电话 | 86 0595 86286987 13506961647 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------|--------|--|
| 型号 | HX-868# | 粘合材料类型 | 玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类 |
| 颜色 | 米白色弹性固体 | 品牌 | 鸿鑫 |
| 树脂胶的分类 | 酚醛树脂胶 | 热熔胶类型 | 包装热熔胶 |
| 有效物质 | 100 (%) | 工作温度 | 175 () |
| 执行标准 | 按标准 | | |

热熔压敏胶

主要成分：天然橡胶、合成树脂

质量标准：

外观：米白透明块状弹性固体

固含量：100%

软化点：85 ± 5

熔融粘度：(170) /mpa.s.2500cps

纯洁度：加热至180 、200目筛网全通过

初粘力：18 # 钢球 (滚球法)

持粘力：35h

180 剥离强度 / n / 2.5cm) 26

使用说明：1、推荐上胶方式：喷涂或滚涂

2、操作温度155 ~ 165

3、胶箱或胶箱如有积碳，可先用普通石蜡或矿物油清洗再用热熔胶在135 左右冲洗

4、本品上胶时的粘度可通过温度进行调节

5、本品不得与其他牌号热熔胶混合使用

6、往热熔胶槽加料后，应立即关闭胶槽盖子，以防外来杂质污染。

安全事项：1、操作中往热熔胶槽加料时应佩戴防护眼镜与防热手套

2、使用场所应通风良好并严禁一切明火

3、在任何时候使用温度都不能超过200

特点及用途：本品呈无色透明状，无臭味无毒性，具有粘接力强，耐老化性能好，耐高温性能好基材适用性广等特点，适用于卫生巾及卫生护垫用背胶、结构胶、以及婴儿纸尿裤的橡筋固定结构胶、化妆盒、吸塑产品、fet、pp、pvc、pe等薄膜，还可以用于常见粘扣带泡绵、塑料、纸的粘接复合无纺布等难粘接复合。

存储及运输：储存于阴凉干燥处避免阳光直射，储存温度应底于35 并远离火源，保质期1年安排危险品运输

包装：本品20kg纸箱包装